



Portero Telefonico DOORKING 1835

SKU: 1835-090 Marca: DKS DOORKING Categoría: Multiapartamentos

\$85,101.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; margin-top: 0; color: inherit;'>El modelo 1835 es un sistema de entrada telefónica ideal para aplicaciones de apartamentos y comunidades cerradas, así como edificios de oficinas y sitios industriales. Cada unidad de la Serie 1830 permite la conexión de voz y datos a través de una conexión celular, de Internet o de un servicio telefónico convencional (POTS, por sus siglas en inglés).</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Grandes botones de desplazamiento A y Z fáciles de usar. <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón 'LLAMADA' de un solo toque. <li style='margin-bottom: 5px;'>Directorio con pantalla LCD de una sola línea incorporado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Códigos de directorio programables (1-4 dígitos). <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de marcación de 10 y 11 dígitos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz con 2 lectores de tarjetas - expandible a 48 con placas de expansión con cable (o 24 de forma inalámbrica). <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisión en vivo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Transacciones en vivo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Anti-pase posterior. </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación de dúplex completo verdadero. <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacena hasta 3000 números y nombres de teléfono (los nombres están limitados a 15 caracteres como máximo). <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacena hasta 255 códigos de área. <li style='margin-bottom: 5px;'>El búfer de transacciones almacena los últimos 8000 eventos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacena hasta 8000 códigos de dispositivos (tarjetas). <li style='margin-bottom: 5px;'>31 niveles de seguridad (permisos), 29 programables con 4 zonas horarias cada uno. <li style='margin-bottom: 5px;'>8 zonas horarias de apertura prolongada. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tres configuraciones de anti-pase posterior: pasiva, activa y trampa. <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de elevadores (nota 1) para hasta 8 elevadores, cada uno que atiende a 64 pisos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Expandible (nota 2) para controlar hasta 48 puntos de entrada con cable (o 24 de forma inalámbrica). <li style='margin-bottom: 5px;'>Códigos de entrada de 4 dígitos, uno para cada número de teléfono. <li style='margin-bottom: 5px;'>3 relés de contacto seco de formulario 'C'. <li style='margin-bottom: 5px;'>La pantalla de directorio de una sola línea utiliza LCD de supergiro con caracteres de 1/2 pulgada. <li style='margin-bottom: 5px;'>Chip de memoria EEPROM. <li style='margin-bottom: 5px;'>Se suministran dos transformadores de energía de 16 VCA y 20 VA. <li style='margin-bottom: 5px;'>FCC (EE. UU.): DUF6VT-12874-OT-T. <li style='margin-bottom: 5px;'>DOC (CAN): 1736 4528 A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con UL 294. ETL listado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones de la Serie 90: 14,75" (375 mm) de altura x 12,75" (324 mm) de ancho x 3,75" (95 mm) de profundidad. </div> </div> </div> <div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión flexible: celular, internet o línea telefónica tradicional
Característica 2	Directorio integrado con pantalla LCD de una línea y botones A-Z
Característica 3	Comunicación full duplex sin interrupciones en llamadas
Característica 4	Expansión de 2 a 48 lectores de tarjetas con placas adicionales
Característica 5	Capacidad para 3000 contactos con códigos de 1 a 4 dígitos
Característica 6	Marcado de 10 y 11 dígitos con botón de llamada de un solo toque