



Poste para Cerca Electrificada / 6 Aisladores de Paso / Acero Galvanizado Cal. 18 / Altura 1.4 m (4.6 ft) / Diámetro 1" / Pintura Blanca Electroestática

SKU: SYS-POST-10W Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Postes

\$402.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Poste diseñado para sistemas de cerca electrificada con 6 aisladores de paso integrados que permiten el tendido de múltiples líneas conductoras. Fabricado en tubo de acero galvanizado calibre 18 con acabado de pintura electrostática blanca, proporciona resistencia estructural y protección contra corrosión en ambientes exteriores. La altura de 1.4 metros (4.6 pies) lo hace apto para diversas aplicaciones de perímetro residencial, comercial e industrial. Incluye tapón superior para sellar el interior del tubo y evitar la acumulación de agua que pudiera degradar los componentes internos o facilitar la oxidación. El diámetro de 1 pulgada permite la compatibilidad con herrajes y accesorios de instalación estándar. El método de fijación directa en perforación de concreto simplifica la instalación sin requerir bases de anclaje adicionales.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">6 aisladores de paso para mayor seguridad en el tendido de líneas<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tubo de acero galvanizado calibre 18 duradero<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Pintura electrostática blanca para protección extra contra corrosión<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Altura de 1.4 metros (4.6 pies) para aplicaciones versátiles de perímetro<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tapón incluido que evita entrada de agua al interior del poste<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Fijación directa en perforación en concreto sin bases adicionales</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none; padding-left: 0;"><li style="margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;">Material: Tubo de acero galvanizado cal. 18<li style="margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;">Altura: 1.4 m (4.6 ft)<li style="margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;">Diámetro: 1"

ESPECIFICACIONES

Característica 1	6 aisladores de paso integrados para contención segura
Característica 2	Acero galvanizado calibre 18 resistente a corrosión
Característica 3	Pintura electrostática blanca para mayor durabilidad exterior
Característica 4	Tapón superior incluido que previene ingreso de agua
Característica 5	Fijación directa en concreto sin bases adicionales
Característica 6	Diámetro estándar de 1 pulgada compatible con accesorios comunes