



Poste para Cerca Electrificada / 6 Aisladores de Paso / Acero Galvanizado Calibre 18 / Altura 1.4 m (4.6 ft) / Fijación en Concreto / Intemperie

SKU: SYS-POST-10 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Postes

\$324.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Poste estructural para sistemas de cerca electrificada perimetral, fabricado en tubo de acero galvanizado calibre 18 con 6 aisladores de paso modelo SFPASO preinstalados. Diseñado para fijación directa mediante perforación en concreto, eliminando la necesidad de bases de anclaje adicionales. La configuración de 1.4 metros de altura permite una cobertura efectiva en aplicaciones de seguridad residencial, comercial e industrial. El tapón superior integrado previene la acumulación de agua en el interior del tubo, reduciendo riesgos de corrosión interna y extendiendo la vida útil del componente en condiciones de exposición climática continua.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>6 aisladores de paso modelo SFPASO<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tubo de acero galvanizado calibre 18<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Altura: 1.4 m (4.6 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Fijación directa en perforación de concreto<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tapón incluido para evitar entrada de agua<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Sin pintar (acabado galvanizado natural)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño duradero para exterior e intemperie</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>6 aisladores de paso modelo SFPASO<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Resistencia a intemperie prolongada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Protección contra ingreso de agua (tapón)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material: Tubo de acero galvanizado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Calibre: 18<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diámetro: 1"<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Altura: 1.4 m (4.6 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Pintura: Sin pintar<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Instalación: Fijación directa en perforación en concreto</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Poste con 6 aisladores de paso<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tapón para evitar entrada de agua</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	6 aisladores de paso integrados para instalación inmediata
Característica 2	Fijación directa en perforación de concreto sin bases adicionales
Característica 3	Tapón superior sella interior contra ingreso de agua y corrosión
Característica 4	Acero galvanizado calibre 18 resiste oxidación en exteriores
Característica 5	Diseño estructural probado para condiciones de intemperie prolongadas
Característica 6	Altura 1.4 m optimizada para cercas perimetrales estándar