



Poste de Acero Galvanizado / 3 m (9.84 ft) / Tubo 3' Cédula 30 / Carga 20 kg / Base 30x30 cm

SKU: MSC-30A-3    Marca: TOWERS    Categoría: Mástiles y Accesorios

\$10,324.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Poste tubular recto de acero galvanizado diseñado específicamente para aplicaciones de videovigilancia en zonas con espacio limitado. Su estructura de tubo de 3' de diámetro con cédula 30 proporciona la rigidez necesaria para soportar equipos de seguridad sin comprometer la estabilidad. El acabado de galvanizado por inmersión en caliente ofrece protección superior contra la corrosión en ambientes exteriores exigentes. La base de placa cuadrada de 30 x 30 cm con refuerzo de cartabones asegura una anclaje firme y distribución uniforme de cargas. Incluye anclas de material redondo sólido de 3/4' con rosca de 17 cm, tuercas y rondanas de presión GIC para instalación completa.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li>Poste tubular recto de acero, cédula 30</li><li>Galvanizado por inmersión en caliente</li><li>Altura total: 3 m (9.84 ft)</li><li>Base de placa: 30 x 30 cm, espesor 1/2'</li><li>Cartabones de refuerzo: 1/4' de espesor</li><li>Anclas incluidas: material redondo sólido de 3/4'</li><li>Longitud vertical ancla: 60 cm; longitud horizontal: 20 cm</li><li>Rosca total ancla: 17 cm</li><li>Anclas galvanizadas con tuercas y rondanas de presión GIC</li><li>Capacidad de carga máxima: 20 kg</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='font-weight: 600;'>Cédula 30</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600;'>Acero galvanizado por inmersión en caliente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro tubo</div><div style='font-weight: 600;'>3' (7.62 cm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cédula / Espesor</div><div style='font-weight: 600;'>Cédula 30</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Placa 1/4' de espesor</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Base de placa</div><div style='font-weight: 600;'>30 x 30 cm, espesor 1/2'</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Anclas</div><div style='font-weight: 600;'>Redondo sólido 3/4', rosca 17 cm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones ancla</div><div style='font-weight: 600;'>Vertical: 60 cm / Horizontal: 20 cm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Fijación ancla</div><div style='font-weight: 600;'>Tuercas y rondanas de presión GIC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Carga máxima</div><div style='font-weight: 600;'>20 kg</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones recomendadas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='font-weight: 600;'>Cámaras tipo bala y cámaras PTZ</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 14px; opacity: 0.9;'>Cámaras tipo bala y cámaras PTZ</div></div><div style='font-weight: 600;'>Enlaces inalámbricos</div><div style='font-size: 14px; opacity: 0.9;'>Antenas punto a punto, plato menor a 40 cm de diámetro</div></div><div style='font-weight: 600;'>Iluminación perimetral</div><div style='font-size: 14px; opacity: 0.9;'>Lámparas de brazos cortos</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); margin-top: 16px;'><div style='font-weight: 600;'>Nota importante</div><div style='font-size: 14px; opacity: 0.9;'>Los postes no están diseñados para soportar cargas dinámicas ni condiciones de viento extremo sin evaluación estructural previa. Verifique las normativas locales de construcción y códigos de instalación antes del montaje.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Galvanizado por inmersión en caliente para máxima resistencia |
| Característica 2 | Base de placa reforzada con cartabones de 1/4'                |
| Característica 3 | Anclas roscadas de 3/4' con tuercas y rondanas de presión     |
| Característica 4 | Compatible con cámaras bala, PTZ y antenas punto a punto      |
| Característica 5 | Diseño compacto para espacios de instalación reducidos        |
| Característica 6 | Capacidad de carga hasta 20 kg distribuidos                   |