



Poste de Esquina para Cerca Electrificada / Tubo Galvanizado Cal. 18 / 1" Diámetro / 0.8 m (2.6 ft) / 3 Aisladores / Fijación en Concreto

SKU: SYS-POST-ESQ-3W Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Postes

\$119.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Poste de esquina diseñado para sistemas de cerca electrificada, fabricado en tubo de acero galvanizado calibre 18 con diámetro de 1". La altura de 0.8 m (2.6 ft) permite una instalación versátil adaptada a distintas configuraciones de perímetro. Su estructura está específicamente dimensionada para alojar 3 aisladores de esquina, elementos fundamentales para mantener la tensión y alineación del conductor en los cambios de dirección del cercado. El sistema de fijación directa mediante perforación en concreto simplifica el despliegue en campo, reduciendo tiempos de instalación. Incluye tapón sftapon que sella el extremo superior del tubo, protegiendo el interior contra acumulación de agua y prolongando la vida útil del componente. Para aplicaciones que demanden mayor estabilidad estructural, es compatible con la base base-sys-post como accesorio opcional.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Tubo de acero galvanizado calibre 18, diámetro 1"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado: Sin pintura (protección por galvanizado)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura: 0.8 m (2.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Tubo de acero galvanizado cal. 18<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad: Poste para 3 aisladores de esquina (no incluidos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye: Tapón sftapon para evitar entrada de agua<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Accesorio recomendado: Base base-sys-post (no incluida)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro1"</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura0.8 m (2.6 ft)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>PinturaSin pintura</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Capacidad de aisladores3 aisladores de esquina</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Montaje</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de fijaciónDirecta en perforación de concreto</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Base opcionalbase-sys-post</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Protección contra aguaTapón sftapon incluido</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Poste de esquina1 unidad</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Tapón superior1 unidad (modelo sftapon)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tubo de acero galvanizado calibre 18 para resistencia a la corrosión
Característica 2	Altura 0.8 m (2.6 ft) permite instalación versátil en múltiples configuraciones
Característica 3	Fijación directa en perforación de concreto sin requerir bases adicionales
Característica 4	Diseño estructurado para montaje de 3 aisladores de esquina
Característica 5	Tapón sftapon integrado que previene entrada de agua al interior del tubo
Característica 6	Compatible con base base-sys-post para instalaciones que requieren mayor estabilidad