



Poste de Esquina para Cerca Eléctrica / Acero Galvanizado en Caliente / 1 m (3.3 ft) / Diámetro 25 mm (1 in) / 5 Aisladores / 0.7 kg

SKU: SF-POST-5-R1-ESQ Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$77.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Poste de esquina diseñado para el cierre de perímetros en instalaciones de cercas eléctricas. Fabricado en tubo de acero galvanizado en caliente conforme a la norma GB/T 3091-2015, ofrece resistencia estructural y protección contra la corrosión sin requerir pintura ni recubrimientos adicionales. Su longitud de 1 m (3.3 ft) y diámetro de 25 mm (1 in) permiten una integración directa con aisladores de esquina estándar. El acabado galvanizado natural actúa como barrera autónoma contra la oxidación, reduciendo los ciclos de mantenimiento en entornos expuestos a humedad o variaciones térmicas. Incluye tapa superior para proteger la cavidad interna del tubo y mantiene un peso de 0.7 kg que facilita su transporte y montaje manual.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tubo de acero galvanizado en caliente, resistente a la corrosión<li style='margin-bottom: 8px;'>Poste de esquina con espacio para 5 aisladores<li style='margin-bottom: 8px;'>Acabado galvanizado natural, sin pintar<li style='margin-bottom: 8px;'>Tubo redondo de 25 mm (1 in) de diámetro y 1 m (3.3 ft) de largo<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso ligero de 0.7 kg para instalación rápida<li style='margin-bottom: 8px;'>Cumple estándar GB/T 3091-2015 para tubería galvanizada<li style='margin-bottom: 8px;'>Incluye tapa superior protectora</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Acero galvanizado en caliente<li style='margin-bottom: 6px;'>Acabado: Galvanizado natural, sin pintar<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia a la corrosión: Alta, sin mantenimiento<li style='margin-bottom: 6px;'>Norma de fabricación: GB/T 3091-2015<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad de aisladores: 5 aisladores de esquina</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud: 1 m (3.3 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Diámetro: 25 mm (1 in)<li style='margin-bottom: 6px;'>Forma: Tubo redondo<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: 0.7 kg<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de poste: Esquina para cerca eléctrica</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>1 poste de esquina de acero galvanizado<li style='margin-bottom: 6px;'>1 tapa superior</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado en caliente sin pintura ni mantenimiento
Característica 2	Resistente a la corrosión y condiciones climáticas extremas
Característica 3	Peso ligero de 0.7 kg para manipulación e instalación ágil
Característica 4	Tapa superior integrada que protege el interior del tubo
Característica 5	Cumple norma GB/T 3091-2015 para tubería galvanizada
Característica 6	Diseño redondo de 25 mm compatible con aisladores estándar