



Poste de esquina / Tubo acero galvanizado G60 / 5 aisladores / 1.20 m (3.94 ft) / Resistencia dieléctrica 18 kV

SKU: FENCEPOST4 Marca: YONUUSA Categoría: Postes

\$332.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Poste de esquina diseñado para cercos eléctricos profesionales, fabricado en tubo de acero galvanizado G60 que ofrece alta resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones ambientales exigentes. Incluye cinco aisladores de paso/esquina con resistencia dieléctrica hasta 18 kV, construidos en polipropileno y policarbonato resistentes a rayos UV, agua y polvo. Su diseño integra tapón plástico y remaches de aluminio para asegurar la fijación de los aisladores, con altura estándar de 1.20 metros que garantiza uniformidad en la instalación del perímetro de seguridad.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Resistencia dieléctrica de aisladores hasta 18 kVAcero galvanizado G60 con alta resistencia anticorrosiónMateriales polipropileno y policarbonato: protección UV, agua y polvoResistencia mecánica flexible de 30 kg a 65 kgTapón plástico con remaches de aluminio para fijación seguraAltura estándar 1.20 m (3.94 ft) para instalación uniforme<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Tubo de acero</h4><p style='margin: 8px 0;'>Material: Acero galvanizado G60</p><p style='margin: 8px 0;'>Diámetro exterior: 1'</p><p style='margin: 8px 0;'>Pared interna: 1.7 mm - 2.0 mm</p><p style='margin: 8px 0;'>Altura: 1.20 m (3.94 ft)</p><p style='margin: 8px 0;'>Tapón: Plástico</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Aisladores (5 unidades)</h4><p style='margin: 8px 0;'>Tipo: Paso / esquina</p><p style='margin: 8px 0;'>Resistencia dieléctrica: Hasta 18 kV</p><p style='margin: 8px 0;'>Resistencia mecánica: 30 kg - 65 kg</p><p style='margin: 8px 0;'>Materiales: Polipropileno y policarbonato</p><p style='margin: 8px 0;'>Protección: UV, agua, polvo, no humectación</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Fijación</h4><p style='margin: 8px 0;'>Remaches: Aluminio</p><p style='margin: 8px 0;'>Uso: Aisladores de paso</p><p style='margin: 8px 0;'>Aplicación: Cerco eléctrico perimetral</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia dieléctrica hasta 18 kV en aisladores
Característica 2	Acero galvanizado G60 anticorrosión prolongada
Característica 3	Materiales UV resistentes a agua y polvo
Característica 4	Flexibilidad mecánica de 30 kg a 65 kg
Característica 5	Tapón plástico con remaches de aluminio
Característica 6	Altura uniforme de 1.20 m para instalación consistente