



Poste de Esquina para Cerca Electrificada / Acero Galvanizado Cal. 18 / 1.4 m (4.6 ft) / 6 Aisladores / Pintura Electroestática Blanca / Fijación en Concreto

SKU: SYS-POST-ESQ-6W Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Postes

\$252.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Poste de esquina diseñado para sistemas de cerca electrificada que requieren soporte de 6 aisladores en puntos de cambio de dirección del perímetro. Fabricado en tubo de acero galvanizado calibre 18 con diámetro de 1 pulgada, proporciona resistencia estructural contra cargas de tensión de los cables electrificados y condiciones ambientales exteriores. El acabado con pintura electrostática blanca de alta resistencia asegura protección adicional contra oxidación y mantiene visibilidad estética en instalaciones corporativas e industriales. La altura de 1.4 m (4.6 ft) permite montaje de aisladores a niveles superiores para mayor cobertura de barrera. Incorpora tapón de sellado superior que impide acumulación de agua interna, reduciendo riesgo de corrosión interna y prolongando vida útil. Su diseño de fijación directa mediante perforación en concreto elimina necesidad de bases adicionales, simplificando instalación en muros de contención y columnas de concreto existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Poste para 6 aisladores de esquina (aisladores no incluidos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Material: tubo de acero de 1" galvanizado calibre 18<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Pintura: color blanco, aplicación electrostática de alta calidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Altura: 1.4 m (4.6 ft) para mayor cobertura de cerca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Tapón de sellado incluido para evitar entrada de agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Instalación: fijación directa en perforación en concreto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: tubo de acero galvanizado cal. 18<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro: 1"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Pintura: electrostática blanca de alta resistencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: tapón de sellado contra entrada de agua</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 × Poste de esquina para cerca electrificada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 × Tapón de sellado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura para 6 aisladores de esquina en esquinas de perímetro
Característica 2	Acero galvanizado cal. 18 con resistencia a corrosión exterior
Característica 3	Pintura electrostática blanca de alta durabilidad
Característica 4	Altura 1.4 m (4.6 ft) para cobertura superior de cercas
Característica 5	Tapón de sellado que previene entrada de agua interna
Característica 6	Fijación directa en perforación de concreto sin base adicional