



Poste de Esquina para Cerca Electrificada / 6 Aisladores / Acero Galvanizado Cal. 18 / Altura 1.4 m (4.6 ft) / Pintura Negra Electroestática

SKU: SYS-POST-ESQ-6B Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Postes

\$252.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Poste estructural diseñado para instalaciones de cerca electrificada en puntos de esquina donde se concentra mayor tensión mecánica. Fabricado en tubo de acero galvanizado calibre 18 con recubrimiento de pintura electrostática negra, proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones de intemperie prolongada. La altura de 1.4 metros permite una instalación estándar compatible con la mayoría de los sistemas de cercado perimetral. Incluye tapón de sellado superior para prevenir acumulación de agua en el interior del tubo, eliminando riesgo de oxidación interna y prolongando la vida útil del componente. La fijación directa en perforación de concreto simplifica el montaje en obra.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Poste para 6 aisladores de esquina (aisladores no incluidos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tubo de acero galvanizado calibre 18, diámetro 1'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Pintura electrostática negra de alta durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Altura total: 1.4 metros (4.6 pies)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tapón de sellado contra entrada de agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño estructural para soporte de tensión en esquinas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Instalación: fijación directa en perforación en concreto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Función</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Capacidad: 6 aisladores de esquina<li style='padding: 6px 0;*>• Función: soporte estructural de tensión<li style='padding: 6px 0;*>• Aplicación: puntos de esquina en cercas electrificadas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Material: tubo de acero galvanizado<li style='padding: 6px 0;*>• Calibre: 18<li style='padding: 6px 0;*>• Diámetro: 1 pulgada<li style='padding: 6px 0;*>• Altura total: 1.4 m (4.6 ft)<li style='padding: 6px 0;*>• Acabado: pintura electrostática negra<li style='padding: 6px 0;*>• Protección: tapón de sellado anti-agua</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Instalación y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Instalación: fijación directa en perforación de concreto<li style='padding: 6px 0;*>• Incluye: poste con tapón de sellado<li style='padding: 6px 0;*>• No incluye: aisladores, tornillería ni anclajes</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte estructural para tensión en esquinas de perímetro
Característica 2	Acero galvanizado cal. 18 con protección anticorrosiva dual
Característica 3	Pintura electrostática negra de alta resistencia a intemperie
Característica 4	Tapón de sellado que previene entrada de agua interna
Característica 5	Fijación directa en concreto sin bases adicionales
Característica 6	Altura 1.4 m optimizada para cercas residenciales y comerciales