



Poste de Esquina para Cerca Electrificada / 6 Aisladores / Tubo Galvanizado Cal. 18 / 1" Diámetro / 1.4 m (4.6 ft) Altura / Sin Pintar

SKU: SYS-POST-ESQ-6 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Postes

\$181.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Poste de esquina diseñado para sistemas de cerca electrificada, construido en tubo de acero galvanizado calibre 18 con diámetro de 1 pulgada. Su altura de 1.4 metros permite la instalación de hasta 6 aisladores en configuración angular, optimizando el tendido de cables en las esquinas del perímetro de seguridad. El acabado galvanizado proporciona resistencia base contra la corrosión atmosférica, mientras que el tapón superior integrado previene la acumulación de agua en el interior del tubo. La fijación se realiza mediante perforación directa en concreto, eliminando la necesidad de bases de anclaje adicionales y reduciendo los tiempos de instalación en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Poste de esquina para 6 aisladores (aisladores no incluidos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: tubo de acero galvanizado calibre 18<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro: 1 pulgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado: sin pintar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura: 1.4 metros (4.6 pies)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado: sin pintar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación: fijación directa en perforación en concreto<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye tapón para evitar entrada de agua<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Tubo de acero galvanizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 1 pulgada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura: 1.4 m (4.6 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Acabado: Sin pintar</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación e Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Poste de esquina para cerca electrificada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Método de fijación: Perforación directa en concreto<li style='padding: 6px 0;'>Protección: Tapón superior anti-agua incluido</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 poste de esquina para cerca electrificada<li style='padding: 6px 0;'>1 tapón protector superior<p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 10px; font-style: italic;'>Nota: Aisladores no incluidos.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación directa en perforación de concreto sin bases adicionales
Característica 2	Tapón superior incluido para protección contra entrada de agua
Característica 3	Acero galvanizado cal. 18 para resistencia a corrosión
Característica 4	Diseño de esquina para distribución de 6 aisladores
Característica 5	Instalación simplificada en esquinas de perímetro
Característica 6	Acabado sin pintar listo para tratamiento anticorrosivo opcional