



Poste de Esquina para Cerca Electrificada / Tubo Galvanizado Cal. 18 / 1" Diámetro / 0.8 m (2.6 ft) Alto / 3 Aisladores / Fijación en Concreto

SKU: SYS-POST-ESQ-3 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Postes

\$95.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Poste de esquina diseñado para sistemas de cerca electrificada perimetral. Fabricado en tubo de acero galvanizado calibre 18 con diámetro de 1 pulgada y altura de 0.8 m (2.6 ft), proporciona estructura robusta para la instalación de tres aisladores en puntos de cambio de dirección del cercado. La fijación directa en concreto mediante perforación garantiza estabilidad estructural, mientras que el tapón superior integrado protege el interior del tubo contra acumulación de agua y corrosión interna. Para aplicaciones donde no es viable perforar la superficie, el poste admite el uso de bases alternativas que permiten su instalación sin dañar el sustrato.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Tubo de acero galvanizado calibre 18, diámetro 1'Altura: 0.8 m (2.6 ft)Acabado: Sin pintura (galvanizado natural)Capacidad: 3 aisladores de esquina (no incluidos)Instalación primaria: Fijación directa en perforación de concretoProtección: Tapón modelo SF-TAPON para evitar entrada de agua (incluido)Alternativa de instalación: Compatible con base alternativa tipo BASE-SYS-POST (no incluida) para evitar perforación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero galvanizado cal. 18Diámetro: 1'Altura: 0.8 m (2.6 ft)Acabado: Galvanizado natural, sin pinturaTapón: Modelo SF-TAPON incluido</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Método primario: Fijación directa en perforación de concretoMétodo alternativo: Base tipo BASE-SYS-POST (no incluida)Capacidad de aisladores: 3 unidades de esquina</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 poste de esquina galvanizado1 tapón SF-TAPON</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de acero galvanizado cal. 18 resistente a la corrosión
Característica 2	Altura de 0.8 m (2.6 ft) optimizada para cercas perimetrales
Característica 3	Fijación directa en concreto sin requerir bases adicionales
Característica 4	Capacidad para 3 aisladores de esquina en configuración estándar
Característica 5	Tapón integrado que previene entrada de agua al interior del tubo
Característica 6	Compatible con bases alternativas para instalación sin perforación