



Poste de Esquina para Cerca Eléctrica / Acero Galvanizado en Caliente / 1.2 m (47.2 ft) / 25 mm (1 in) Diámetro / 5 Aisladores / 0.84 kg

SKU: SF-POST-5-ESQ Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$80.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Poste de esquina diseñado para instalaciones de cercas eléctricas en puntos de cambio de dirección del perímetro. Fabricado en tubo de acero galvanizado en caliente conforme a la norma GB/T 3091-2015, ofrece resistencia estructural y protección contra la corrosión sin requerir pintura ni recubrimientos adicionales. Su longitud de 1.2 m (47.2 in) y diámetro de 25 mm (1 in) permiten una integración compatible con aisladores de esquina estándar. El peso reducido de 0.84 kg facilita el transporte y la instalación en campo, reduciendo tiempos de montaje. El acabado galvanizado natural elimina la necesidad de mantenimiento de superficies, manteniendo la integridad del poste en condiciones climáticas variables.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tubo de acero galvanizado en caliente, resistente a la corrosiónPoste de esquina con espacio para 5 aisladoresAcabado galvanizado natural, sin pintarTubo redondo de 25 mm de diámetro y 1.2 m de largoPeso ligero de 0.84 kg para instalación rápidaCumple estándar GB/T 3091-2015 para tubería galvanizada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resistencia a la corrosión: Galvanizado en calienteNorma de fabricación: GB/T 3091-2015Tipo de poste: Esquina para cerca eléctricaCapacidad de aisladores: 5 aisladores de esquina</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Material: Acero galvanizado en calienteAcabado: Galvanizado natural, sin pintarForma del tubo: RedondoDiámetro: 25 mm (1 in)Longitud: 1.2 m (47.2 in)Peso: 0.84 kg</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>1 x Poste de esquina SFPOST5ESQ</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a la corrosión por galvanizado en caliente sin pintura
Característica 2	Estructura ligera de 0.84 kg para montaje ágil en campo
Característica 3	Tubo redondo de 25 mm compatible con aisladores estándar
Característica 4	Cumplimiento con norma GB/T 3091-2015 para tubería galvanizada
Característica 5	Acabado natural sin mantenimiento de recubrimientos
Característica 6	Diseño de esquina con soporte para 5 aisladores de tensión