



Poste de Esquina para Cerco Eléctrico / Acero Galvanizado G60 / 1.20 m (3.9 ft) / 5 Perforaciones / 1" Diámetro

SKU: FENCEPOST Marca: YONUSA Categoría: Postes

\$198.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Poste de esquina diseñado para sistemas de cerco eléctrico perimetral, fabricado en acero galvanizado G60 con acabado de zinc aplicado en caliente que garantiza alta resistencia a la corrosión en condiciones de intemperie. Su estructura tubular de 1 pulgada de diámetro y pared interna de 1.7 a 2.0 mm de espesor está preparada para soportar la tensión mecánica generada por el alambre en cada cambio de dirección del perímetro. Incluye cinco perforaciones calibradas para la instalación precisa de aisladores, tapón plástico superior que sella el interior contra la humedad, y remaches de aluminio para una fijación estable y libre de oxidación. Con una altura de 1.20 m (3.9 ft) y un peso de 0.8 kg, este poste constituye el elemento estructural clave en las esquinas del cerco, donde se concentra la mayor carga del sistema.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero galvanizado G60<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pared interna: 1.7 a 2.0 mm de espesor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Perforaciones: 5 para aisladores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura: 1.20 m (3.9 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro: 1"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pared interna: 1.7 a 2.0 mm de espesor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Remaches de aluminio incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Esquinas en cercos eléctricos perimetrales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Estructura</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Galvanizado G60 (zinc en caliente)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Alta resistencia a la corrosión exterior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Soporta tensión del alambre en cambios de dirección<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Perforaciones calibradas para aisladores<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Diseño para intemperie continua</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Diámetro: 1 pulgada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Pared interna: 1.7 a 2.0 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Peso: 0.8 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Material: Acero galvanizado G60</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido y Componentes</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Poste de esquina tubular<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>5 perforaciones para aisladores<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Tapón plástico superior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Remaches de aluminio</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respaldo energético 48 horas sin suministro eléctrico
Característica 2	Integración nativa con sistemas de alarmas y CCTV
Característica 3	Atenuación inteligente de voltaje y detección de corte
Característica 4	Aterramiento de línea para seguridad operativa
Característica 5	Alta resistencia a corrosión y condiciones ambientales
Característica 6	Tapón plástico protector para sellado superior