



Poste de Paso para Cerca Electrificada / Tubo Galvanizado Cal. 18 / 0.75 m (2.46 ft) / 3 Aisladores / Fijación Directa en Concreto

SKU: SYS-POST-7W Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Postes

\$193.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Poste de paso diseñado para sistemas de cerca electrificada, fabricado en tubo de acero galvanizado calibre 18 con acabado de pintura electrostática blanca. Su altura de 0.75 m (2.46 ft) permite una instalación discreta y funcional en perímetros de seguridad. Incluye tres aisladores de paso modelo SF-PASO-W preinstalados para facilitar el tendido del conductor electrificado, así como tapón modelo SF-TAPON-W que sella el extremo superior para evitar la acumulación de agua en el interior del tubo. La fijación se realiza mediante perforación directa en concreto, eliminando la necesidad de bases adicionales en la instalación estándar. Para aplicaciones donde no sea viable perforar la superficie, es posible utilizar bases complementarias como el modelo BASE-SYS-POST, adquiridas por separado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Tubo de acero galvanizado calibre 18<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Acabado: Pintura electrostática color blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro del tubo: 1" (25.4 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Altura total: 0.75 m (2.46 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aisladores: 3 unidades modelo SF-PASO-W incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tapón: Modelo SF-TAPON-W incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Método de instalación: Fijación directa en perforación de concreto<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Opcional: Base complementaria BASE-SYS-POST para instalación sin perforación (no incluida)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia estructural para tensión de conductor electrificado. Aisladores de paso diseñados para soportar voltajes de cercas de seguridad estándar. Protección contra ingreso de agua mediante tapón superior sellado.</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero galvanizado calibre 18
Diámetro: 1" (25.4 mm)
Altura: 0.75 m (2.46 ft)
Acabado: Pintura electrostática blanca
Peso: No especificado
Aisladores: 3 unidades SF-PASO-W
Tapón: SF-TAPON-W</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 x Poste de paso tubo galvanizado calibre 18
3 x Aisladores de paso modelo SF-PASO-W (preinstalados)
1 x Tapón superior modelo SF-TAPON-W</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado calibre 18 resistente a corrosión
Característica 2	Pintura electrostática blanca para mayor durabilidad exterior
Característica 3	3 aisladores de paso preinstalados listos para conexión
Característica 4	Tapón integrado que previene entrada de agua al interior
Característica 5	Fijación directa en concreto sin necesidad de base adicional
Característica 6	Altura 0.75 m optimizada para instalación de cercas de seguridad