



Poste para Cerca Electrificada / Acero Galvanizado Cal. 18 / 0.75 m (2.46 ft) / 3 Aisladores / Fijación en Concreto

SKU: SYS-POST-7 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Postes

\$169.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Poste de paso diseñado para sistemas de cerca electrificada de baja altura. Fabricado en tubo de acero galvanizado calibre 18 con diámetro de 1 pulgada, proporciona resistencia estructural y protección contra corrosión en entornos exteriores. La altura de 0.75 m (2.46 ft) lo posiciona como elemento de paso en configuraciones de cercado perimetral. Incluye tres aisladores de paso modelo SFPASO preinstalados para el tendido de cable conductor, así como tapón antiagua modelo SFTAPON para sellar la extremidad superior del tubo. La instalación requiere perforación y fijación directa en concreto, aunque admite bases alternativas como BASE-SYS-POST para montaje sin obra civil.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Tubo de acero galvanizado calibre 18, diámetro 1'<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Altura: 0.75 m (2.46 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado: Sin pintura (galvanizado natural)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aisladores: 3 unidades modelo SFPASO incluidos e instalados<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tapón: Modelo SFTAPON antiagua incluido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación: Fijación directa en perforación de concreto<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad: Admite bases alternativas (no incluidas)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material: Acero galvanizado calibre 18<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Diámetro del tubo: 1 pulgada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Altura total: 0.75 m (2.46 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Acabado: Galvanizado natural, sin pintura</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Accesorios</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Aisladores: 3 unidades SFPASO preinstalados<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tapón superior: SFTAPON antiagua incluido<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Método de fijación: Directo en concreto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Alternativa: Compatible con base-sys-post (no incluida)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>1 poste de acero galvanizado cal. 18, 0.75 m<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>3 aisladores de paso modelo SFPASO instalados<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>1 tapón antiagua modelo SFTAPON</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de acero galvanizado cal. 18 resistente a corrosión
Característica 2	Altura 0.75 m (2.46 ft) para instalaciones de baja altura
Característica 3	3 aisladores de paso preinstalados listos para cableado
Característica 4	Tapón antiagua incluido para protección interna del tubo
Característica 5	Fijación directa en concreto sin necesidad de base adicional
Característica 6	Compatible con bases alternativas para instalación sin perforación