



Poste de Paso para Cerca Electrificada / 1.2 m (3.9 ft) / Tubo Galvanizado Cal. 18 / 1" Diámetro / 5 Aisladores / Fijación en Concreto

SKU: SYS-POST-3 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Postes

\$300.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Poste de paso diseñado para sistemas de cerca electrificada, construido en tubo de acero galvanizado calibre 18 de 1 pulgada de diámetro sin pintura. Su altura de 1.2 metros permite instalaciones versátiles en diversas configuraciones de perímetro. Incluye cinco aisladores de paso modelo SFPASO preinstalados para facilitar el tendido del cable conductor, así como tapón modelo SFTAPÓN que sella el extremo superior para prevenir la entrada de agua y prolongar la vida útil del componente interno. La fijación se realiza mediante perforación directa en concreto, aunque admite bases opcionales cuando se requiere evitar taladros en la superficie.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Altura: 1.2 m (3.9 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro: 1 pulgada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fijación directa en perforación de concreto<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cinco aisladores de paso modelo SFPASO preinstalados<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tapón modelo SFTAPÓN para evitar entrada de agua<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con bases para instalación sin perforación (no incluidas)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero galvanizado calibre 18<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabado: Sin pintura<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Altura: 1.2 m (3.9 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro: 1" </div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Componentes</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aisladores: 5 unidades modelo SFPASO (preinstalados)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tapón: Modelo SFTAPÓN (incluido)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fijación principal: Perforación en concreto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fijación alternativa: Bases compatibles (no incluidas)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Poste de paso de tubo galvanizado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>5 aisladores de paso modelo SFPASO<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tapón modelo SFTAPÓN</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación directa en perforación de concreto sin bases adicionales
Característica 2	Cinco aisladores de paso modelo SFPASO preinstalados listos para cableado
Característica 3	Tapón SFTAPÓN integrado que previene entrada de agua al interior del tubo
Característica 4	Compatible con bases opcionales para instalación sin perforación
Característica 5	Acero galvanizado cal. 18 sin pintura para mayor resistencia a la corrosión
Característica 6	Altura de 1.2 m (3.9 ft) versátil para múltiples configuraciones de cerco