



Poste de Paso para Cercas Eléctricas / Tubo Redondo 25 mm (1 in) / Longitud 1 m (39.4 in) / 5 Aisladores Integrados / Acero Galvanizado en Caliente

SKU: SF-POST-5-R1

Marca: SFIRE

Categoría: Aisladores

\$140.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Poste de paso diseñado para instalaciones de cercas eléctricas en entornos residenciales, comerciales e industriales. Fabricado en tubo de acero galvanizado en caliente conforme a la norma GB/T 3091-2015, ofrece resistencia estructural y protección anticorrosiva sin requerir pintura ni recubrimientos adicionales. Su perfil redondo de 25 mm de diámetro y longitud de 1 m permite una integración estándar en cercados perimetrales. Integra cinco aisladores fijados con remache para asegurar el aislamiento eléctrico de los conductos, reduciendo riesgos de fuga o cortocircuito. El peso de 0.78 kg facilita el transporte y montaje manual, optimizando tiempos de despliegue en campo. Incluye tapa superior para proteger la sección interna del tubo contra ingreso de humedad y residuos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tubo de acero galvanizado en caliente, resistente a la corrosión5 aisladores fijados con remache para seguridad eléctricaAcabado galvanizado natural, sin pintarTubo redondo de 25 mm de diámetro y 1 m de largoPeso ligero de 0.78 kg para instalación rápidaCumple estándar GB/T 3091-2015 para tubería galvanizadaIncluye tapa superior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Estructura</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Material: Acero galvanizado en calienteForma: Tubo redondoDiámetro: 25 mm (1 in)Longitud: 1 m (39.4 in)Aisladores integrados: 5 unidadesFijación de aisladores: RemacheAcabado: Galvanizado natural, sin pintarNorma de fabricación: GB/T 3091-2015</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Peso: 0.78 kgResistencia a la corrosión: Galvanizado en calienteMantenimiento de recubrimiento: No requerido</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Poste de paso con 5 aisladores integradosTapa superior</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección anticorrosión por galvanizado en caliente sin pintura
Característica 2	5 aisladores remachados para aislamiento eléctrico seguro
Característica 3	Peso reducido de 0.78 kg que agiliza la instalación en campo
Característica 4	Acabado natural sin mantenimiento de recubrimientos
Característica 5	Cumplimiento de norma GB/T 3091-2015 para tubería galvanizada
Característica 6	Tapa superior incluida para protección interna del tubo