



Poste de Paso para Cerca Electrificada / Acero Galvanizado Cal. 18 / 0.75 m (2.46 ft) / 3 Aisladores / Fijación en Concreto

SKU: SYS-POST-7B Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Postes

\$229.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Poste de paso diseñado para sistemas de cerca electrificada perimetral, construido en tubo de acero galvanizado calibre 18 con recubrimiento de pintura electrostática negra que proporciona resistencia a la corrosión y exposición a condiciones climáticas adversas. La estructura de 0.75 m (2.46 ft) de altura permite una instalación versátil en aplicaciones de seguridad residencial, comercial e industrial de mediana escala. El diseño incorpora fijación directa en perforaciones de concreto, simplificando el proceso de montaje en campo sin requerir componentes adicionales para su anclaje. Incluye tres aisladores de paso modelo SFPASO preinstalados que aíslan eléctricamente los hilos conductores del poste metálico, garantizando la integridad del pulso eléctrico del energizador. El tapón superior modelo SFTAPÓN sella el extremo del tubo, evitando la acumulación de agua que pudiera degradar los componentes internos o facilitar la conducción eléctrica no deseada. Para instalaciones donde no sea viable realizar perforaciones en superficies de concreto, es posible utilizar bases complementarias como la BASE-SYS-POST (no incluida).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Tubo de acero galvanizado calibre 18<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado: Pintura electrostática color negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura: 0.75 m (2.46 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro del tubo: 1" (25.4 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación: Fijación directa en perforación de concreto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aisladores: 3 unidades modelo SFPASO preinstalados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tapón: Modelo SFTAPÓN incluido para sellado superior<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Opcional: Base BASE-SYS-POST para instalación sin perforación (no incluida)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material estructural: Acero galvanizado cal. 18</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubrimiento: Pintura electrostática negra</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura total: 0.75 m (2.46 ft)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro exterior: 1" (25.4 mm)</div><div style='padding: 6px 0;'>Tipo de poste: Paso (intermedio)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Componentes Integrados</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aisladores: 3 unidades modelo SFPASO</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tapón superior: Modelo SFTAPÓN</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función de aisladores: Aislamiento eléctrico hilos-poste</div><div style='padding: 6px 0;'>Función de tapón: Prevención de entrada de agua</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Contenido</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Método principal: Fijación directa en concreto</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Preparación: Perforación en superficie de concreto</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alternativa: Base BASE-SYS-POST (no incluida)</div><div style='padding: 6px 0;'>Contenido: 1 poste con aisladores y tapón</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado cal. 18 con alta resistencia estructural
Característica 2	Pintura electrostática negra para durabilidad en exteriores
Característica 3	Fijación directa en concreto sin necesidad de bases adicionales
Característica 4	3 aisladores de paso integrados para instalación inmediata
Característica 5	Tapón sellado que previene entrada de agua al interior del tubo
Característica 6	Altura 0.75 m versátil para cercas perimetrales de mediana escala