



Poste de Paso para Cercas Eléctricas / Tubo de Acero Galvanizado / 5 Aisladores / Longitud 1.2 m (3.9 ft) / Diámetro 25 mm (1 in) / Peso 0.92 kg

SKU: SF-POST-5 Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$149.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Poste de paso diseñado para instalaciones de cercas eléctricas en entornos residenciales, comerciales e industriales. Fabricado en tubo de acero galvanizado en caliente conforme a la norma GB/T 3091-2015, ofrece resistencia estructural y protección contra la corrosión sin requerir pintura adicional. Su diámetro de 25 mm y longitud de 1.2 m permiten una integración estándar con sistemas de aislamiento y fijación comunes. El peso de 0.92 kg optimiza la logística de campo y reduce el tiempo de instalación. Incluye cinco aisladores fijados con remache para garantizar el aislamiento eléctrico, así como tapa protectora superior para mitigar la entrada de humedad y prolongar la durabilidad del conjunto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tubo de acero galvanizado en caliente, resistente a la corrosión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>5 aisladores fijados con remache para seguridad eléctrica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tubo redondo de 25 mm de diámetro y 1.2 m de largo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Peso ligero de 0.92 kg para instalación rápida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Incluye tapa protectora superior para mayor durabilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cumple estándar GB/T 3091-2015 para tubería galvanizada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Material: Acero galvanizado en caliente<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Norma de fabricación: GB/T 3091-2015<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resistencia a la corrosión: Alta, sin requerir pintura<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Aisladores: 5 unidades fijadas con remache<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tapa protectora: Superior incluida</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Longitud: 1.2 m (3.9 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diámetro del tubo: 25 mm (1 in)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Peso: 0.92 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Acabado: Sin pintar<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Forma del tubo: Redondo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Poste de paso con 5 aisladores<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tapa protectora superior</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a la corrosión por galvanizado en caliente según norma estructural GB/T 3091-2015
Característica 2	5 aisladores fijados con remache para aislamiento eléctrico seguro
Característica 3	Peso reducido de 0.92 kg que facilita el transporte e instalación masiva
Característica 4	Tapa protectora superior que extiende la vida útil del tubo
Característica 5	Diámetro de 25 mm compatible con herrajes y accesorios estándar de cercas
Característica 6	Superficie sin pintar que elimina mantenimiento de recubrimientos