



Poste de Paso para Cercas Eléctricas / Tubo de Acero Galvanizado / 6 Aisladores / Longitud 1.4 m (4.6 ft) / Diámetro 25 mm (1 in) / Sin Pintura

SKU: SF-POST-6 Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$179.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Poste de paso diseñado para instalaciones de cercas eléctricas en entornos residenciales, comerciales e industriales. Fabricado en tubo de acero redondo con proceso de galvanizado en caliente conforme a la norma GB/T 3091-2015, lo que garantiza resistencia a la corrosión sin requerir pintura ni recubrimientos adicionales. Su estructura liviana de 1.08 kg permite una instalación ágil y sin necesidad de equipo mecánico. Incluye seis aisladores fijados con remache para asegurar el aislamiento eléctrico de los conductos, y tapa superior para protección contra ingreso de humedad. El acabado galvanizado natural soporta condiciones climáticas severas, incluyendo ambientes costeros de alta salinidad y zonas con monzones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tubo de acero galvanizado en caliente, resistente a la corrosión6 aisladores fijados con remache para seguridad eléctricaAcabado galvanizado natural, sin pintarTubo redondo de 25 mm (1 in) de diámetro y 1.4 m (4.6 ft) de largoPeso ligero de 1.08 kg para instalación rápidaCumple estándar GB/T 3091-2015 para tubería galvanizadaTapa superior integrada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Material: Acero galvanizado en calienteNorma de fabricación: GB/T 3091-2015Resistencia a la corrosión: Sí, sin pinturaAisladores: 6 unidades fijados con remacheAplicación: Cercas eléctricas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Longitud: 1.4 m (4.6 ft)Diámetro del tubo: 25 mm (1 in)Peso: 1.08 kgAcabado: Galvanizado natural, sin pintarForma del tubo: Redondo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Poste de paso con 6 aisladoresTapa superior</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado en caliente según norma GB/T 3091-2015 sin mantenimiento
Característica 2	6 aisladores fijados con remache para seguridad eléctrica confiable
Característica 3	Acabado natural sin pintura que elimina retrabajos por desprendimiento
Característica 4	Peso de 1.08 kg que facilita transporte e instalación manual rápida
Característica 5	Resistencia a la corrosión desde ambientes costeros hasta monzones
Característica 6	Tapa superior integrada que protege el interior del tubo contra humedad