



Poste de Paso para Cerca Eléctrica / Tubo de Acero Galvanizado / 25 mm (1 in) de Diámetro / 75 cm (29.5 in) de Longitud / 3 Aisladores / Pintura Negra Resistente a la Intemperie / 0.57 kg

SKU: SF-POST-3B Marca: SFIRE Categoría: Postes

\$104.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Poste de paso diseñado para instalaciones de cercas eléctricas perimetrales en entornos exteriores exigentes. Fabricado con tubo de acero galvanizado en caliente conforme a la norma GB/T 3091-2015, con acabado de pintura negra resistente a la intemperie que proporciona protección dual contra la corrosión. La estructura de 75 cm de longitud y 25 mm de diámetro integra tres aisladores fijados con remache para asegurar el aislamiento eléctrico de los conductos energizados. Su peso de 0.57 kg permite una instalación ágil sin requerir equipo pesado, mientras que la tapa protectora superior minimiza la acumulación de agua y el deterioro por exposición ambiental. Aplicable en cercas residenciales, agrícolas e industriales que demandan confiabilidad estructural y eléctrica a largo plazo.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tubo de acero galvanizado en caliente con pintura negra resistente al clima<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>3 aisladores fijados con remache para seguridad eléctrica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tubo redondo de 25 mm de diámetro y 75 cm de largo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso ligero de 0.57 kg para instalación rápida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye tapa protectora superior para mayor durabilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple estándar GB/T 3091-2015 para tubería galvanizada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero galvanizado en caliente<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado: Pintura negra resistente a la intemperie<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aisladores: 3 unidades fijados con remache<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Norma de fabricación: GB/T 3091-2015</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 75 cm (29.5 in)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro: 25 mm (1 in)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 0.57 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Forma: Tubo redondo</div></div><div style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contenido del Paquete<ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 poste de paso con 3 aisladores instalados<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 tapa protectora superior</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado en caliente con pintura negra anticorrosión para máxima durabilidad en exteriores
Característica 2	3 aisladores fijados con remache que garantizan aislamiento eléctrico seguro
Característica 3	Peso de 0.57 kg que facilita el transporte y la instalación rápida en campo
Característica 4	Tapa protectora superior que reduce la entrada de humedad y prolonga la vida útil
Característica 5	Fabricado bajo norma GB/T 3091-2015 que asegura calidad en tubería de acero
Característica 6	Diámetro de 25 mm compatible con herrajes estándar de cercas eléctricas