



Poste de Paso para Cerca Eléctrica / Tubo de Acero Galvanizado en Caliente / 3 Aisladores con Remache / Longitud 75 cm (29.5 in) / Diámetro 25 mm (1 in) / Peso 0.57 kg

SKU: SF-POST-3 Marca: SFIRE Categoría: Accesorios

\$96.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Poste de paso diseñado para instalaciones de cercas eléctricas en entornos residenciales, comerciales e industriales. Fabricado en tubo de acero galvanizado en caliente conforme a la norma GB/T 3091-2015, ofrece protección contra la corrosión en condiciones climáticas extremas, desde ambientes costeros con alta humedad hasta zonas desérticas con exposición solar intensa. Su estructura redonda de 25 mm de diámetro y 75 cm de longitud integra tres aisladores fijados con remache, garantizando aislamiento eléctrico estable y seguro para el conductor del cercado. El peso de 0.57 kg permite una instalación ágil sin requerir equipo de izaje, mientras que la tapa protectora superior reduce la acumulación de humedad y extiende la durabilidad estructural del poste.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tubo de acero galvanizado en caliente, resistente a la corrosión3 aisladores fijados con remache para seguridad eléctricaTubo redondo de 25 mm de diámetro y 75 cm de largoPeso ligero de 0.57 kg para instalación rápidaIncluye tapa protectora superior para mayor durabilidadCumple estándar GB/T 3091-2015 para tubería galvanizada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Material: Acero galvanizado en calienteNorma de fabricación: GB/T 3091-2015Resistencia a la corrosión: Alta (zinc fundido)Aisladores: 3 unidades fijadas con remacheProtección superior: Tapa protectora incluida</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Longitud: 75 cm (29.5 in)Diámetro del tubo: 25 mm (1 in)Peso: 0.57 kgForma del tubo: RedondaAcabado: Sin pintar (galvanizado)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>1 poste de paso con 3 aisladores instalados1 tapa protectora superior</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a la corrosión por galvanizado en caliente bajo norma GB/T 3091-2015
Característica 2	Tres puntos de aislamiento eléctrico fijados con remache para seguridad del perímetro
Característica 3	Peso reducido de 0.57 kg que facilita el transporte e instalación manual rápida
Característica 4	Tapa protectora superior que prolonga la vida útil del tubo interior
Característica 5	Diámetro de 25 mm compatible con herramientas y accesorios de cercado estándar
Característica 6	Longitud de 75 cm para altura de paso adecuada en cercas de bajo y medio voltaje