

Sin imagen disponible

Poste Frontal / 400 mm (15.7 in) / Aluminio / Acabado Epóxico Antifricción / Instalación Rápida

SKU: EL-SL1A400 Marca: EPCOM POWERLINE

\$125.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Poste frontal de 400 mm (15.7 in) de longitud fabricado en aluminio, diseñado para aplicaciones de montaje que requieren resistencia mecánica y peso reducido. Su estructura optimizada distribuye eficazmente las cargas frontales, mientras que el acabado en polvo epóxico antifricción protege contra el desgaste y la corrosión en entornos industriales. El material de aluminio asegura durabilidad sin incrementar la carga estructural del conjunto. La instalación se completa en minutos, facilitando el despliegue y mantenimiento en campo. Cumple con estándares industriales de seguridad para integrarse en infraestructuras profesionales de telecomunicaciones, videovigilancia y control de acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Poste frontal de 400 mm (15.7 in) de largo<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño estructural optimizado para resistencia mecánica<li style='margin-bottom: 8px;*>Acabado en polvo epóxico antifricción<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con estándares industriales de seguridad<li style='margin-bottom: 8px;*>Instalación rápida y sencilla en minutos<li style='margin-bottom: 8px;*>Material de aluminio ligero y duradero</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Resistencia mecánica optimizada<li style='margin-bottom: 6px;*>Acabado antifricción para reducir desgaste<li style='margin-bottom: 6px;*>Compatible con estándares industriales de seguridad</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Longitud: 400 mm (15.7 in)<li style='margin-bottom: 6px;*>Material: aluminio ligero y duradero<li style='margin-bottom: 6px;*>Acabado: polvo epóxico antifricción</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Poste frontal de 400 mm</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de aluminio ligero con alta resistencia mecánica
Característica 2	Acabado epóxico antifricción para mayor durabilidad
Característica 3	Instalación rápida que reduce tiempos de despliegue
Característica 4	Compatible con estándares industriales de seguridad
Característica 5	Diseño estructural optimizado para cargas frontales
Característica 6	400 mm (15.7 in) de longitud para aplicaciones compactas