



Poste para Cámara ANPR / Altura 1.5 m (4.9 ft) / Acero y Aluminio / Uso Interior y Exterior / Color Gris

SKU: L1500-X800-R125(TCGX06) Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$2,418.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Poste especializado para montaje de cámaras ANPR (Automatic Number Plate Recognition) en aplicaciones de control de acceso vehicular y seguridad perimetral. Fabricado con combinación de acero y aluminio que proporciona resistencia estructural superior frente a condiciones climáticas adversas y uso continuo en exteriores. La altura de 1.5 m (4.9 ft) está calculada para posicionar la cámara en el ángulo óptimo de captura de placas en puntos de entrada y salida. El acabado en color gris permite su integración estética en entornos corporativos, industriales e institucionales sin generar impacto visual. Diseñado específicamente para garantizar la estabilidad mecánica requerida por cámaras de reconocimiento de matrículas durante operación 24/7.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Construcción metálica de alta resistencia y durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño adaptable para uso interior y exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material de acero y aluminio combinado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color gris para integración en diversos entornos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura de 1.5 m (4.9 ft) para óptima visibilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con cámaras DS-TCG406-E(S), DS-TCG406-E(ER)(2812)<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso: Interior y exterior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura: 1.5 m (4.9 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: DS-TCG406-E(S), DS-TCG406-E(ER)(2812)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero y aluminio combinado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Gris<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 1570.1 x 250 x 250 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Poste para cámara ANPR L1500X800R125(TCGX06)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción metálica de alta resistencia para instalaciones exigentes
Característica 2	Diseño adaptable para operación continua en interiores y exteriores
Característica 3	Combinación de acero y aluminio para durabilidad prolongada
Característica 4	Altura 1.5 m (4.9 ft) optimizada para captura de placas vehiculares
Característica 5	Color gris para integración discreta en entornos corporativos
Característica 6	Compatibilidad confirmada con cámaras ANPR DS-TCG406-E(S) y DS-TCG406-E(ER)(2812)