



Poste Seccionado para Videovigilancia / 6 m (19.7 ft) / 4 Secciones / Base Ø 140 mm / Soporte PTZ / IP66

SKU: XGAPOLE6M/A Marca: VIDEO Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$8,017.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Poste seccionado diseñado para instalaciones de videovigilancia en exteriores con altura total de 6 m (19.7 ft). Estructura compuesta por cuatro secciones ensamblables que facilitan el transporte y montaje en campo, eliminando la necesidad de equipos especializados para manejo de piezas unitarias de gran longitud. Cada unión incorpora anillos a prueba de agua y tuercas de ajuste para garantizar estanqueidad. La base de cimentación de diámetro 140 mm y espesor 3 mm proporciona estabilidad estructural para soportar cargas de cámaras PTZ con movimiento motorizado. Incluye brazo de montaje compatible con rosca G 1-1/2 para cámaras PTZ de Hikvision y Epcor, así como soporte para housing serie XGA9011. Disponible en acabado negro con puerto de acceso inferior para conexiones y gestión de cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Poste seccionado en 4 piezas para transporte e instalación facilitados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con cámaras PTZ Hikvision y Epcor, montaje G 1-1/2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte para housing serie XGA9011 (housing no incluido)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sellos y anillos a prueba de agua en cada sección<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte para pararrayos en parte superior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color negro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura total: 6 m (19.7 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Secciones 1-3: Ø 87 mm, espesor 2 mm, altura 1.60 m (5.2 ft) c/u<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sección 4 (base): Ø 140 mm, espesor 3 mm, altura 1.20 m (3.9 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Anillo a prueba de agua y tuerca de ajuste por sección<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sellos para prevención de ingreso de agua</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerto de acceso: tapa inferior 200 x 90 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte para pararrayos con barra cuadrada 350 x 58 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Base de cimentación (sección 4)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Brazo con soporte para cámara PTZ<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Barra para pararrayos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tapa de conexiones inferior</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transporte simplificado por diseño seccionado de 4 piezas
Característica 2	Anillos estancos y sellos en cada unión para protección IP66
Característica 3	Base de cimentación integrada Ø 140 mm con espesor reforzado 3 mm
Característica 4	Brazo compatible con cámaras PTZ Hikvision y Epcor montaje G 1-1/2
Característica 5	Puerto de acceso inferior 200 x 90 mm para gestión de cableado
Característica 6	Soporte superior para pararrayos con barra cuadrada 350 x 58 mm