



Poster LED de Piso / Pixel Pitch 1.8 mm / 600 cd/m² / Refresco 3840 Hz / Modular Expansible / Case de Transporte

SKU: D5-D4518CH-1FQF Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Interior Fijo

\$86,304.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Poster LED de piso con pixel pitch de 1.8 mm, diseñado para aplicaciones de eventos, retail y producción audiovisual donde se exige alta fidelidad de imagen. Utiliza tecnología SMD triad LED con resolución de 320 x 900, brillo de 600 cd/m² y contraste de 4000:1. La tasa de refresco de 3840 Hz elimina el flicker, facilitando la captura de video profesional y transmisiones en vivo. Su estructura modular permite expandir la superficie visual uniendo múltiples unidades. El gabinete de aluminio con montaje de piso incluye case de transporte y kit de refacciones para operación continua.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pixel pitch: 1.8 mm, tecnología SMD triad LED<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución: 320 x 900<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Brillo: 600 cd/m², contraste: 4000:1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Refresco: 3840 Hz, profundidad de color: 22+ bits<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ángulo de visión: 160°, vida útil LED: 100,000 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Estructura: 5 gabinetes, 20 módulos (configuración 2x2)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: aluminio, montaje: piso<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño modular expansible, incluye case de transporte</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Visual</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Pixel pitch: 1.8 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Tecnología: SMD triad LED<li style='margin-bottom: 6px;'>Resolución: 320 x 900<li style='margin-bottom: 6px;'>Brillo: 600 cd/m²<li style='margin-bottom: 6px;'>Contraste: 4000:1<li style='margin-bottom: 6px;'>Refresco: 3840 Hz<li style='margin-bottom: 6px;'>Profundidad de color: 22+ bits<li style='margin-bottom: 6px;'>Ángulo de visión: 160°Vida útil LED: 100,000 horas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estructura y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>5 gabinetes, 20 módulos (2x2)<li style='margin-bottom: 6px;'>Material: aluminio<li style='margin-bottom: 6px;'>Montaje: piso<li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño modular expansibleCase de transporte incluido</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Montaje de piso<li style='margin-bottom: 6px;'>Cable de corriente<li style='margin-bottom: 6px;'>Cable de datos + HDMI<li style='margin-bottom: 6px;'>Control remotoKit de refacciones</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Brillo 600 cd/m² con contraste 4000:1 para imágenes nítidas en interiores iluminados
Característica 2	Refresco 3840 Hz sin flicker para captura profesional de video y transmisiones
Característica 3	Arquitectura modular que permite expandir la superficie visual con más unidades
Característica 4	Case de transporte incluido para logística segura entre eventos y locaciones
Característica 5	Color 22+ bits con ángulo de visión 160° para reproducción fiel del contenido
Característica 6	Kit de refacciones incluido para mantenimiento inmediato sin detener operación