



Inyector PoE / Potencias 15/30/60 W / 802.3af/at/bt / Puertos 2.5G y 10G / Plug-and-Play / 100-240 VAC

SKU: GS-POE-15W-MG Marca: GRANDSTREAM Categoría: Inyectores PoE

\$374.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los inyectores PoE de la serie GS-POE de Grandstream son dispositivos diseñados para suministrar tanto alimentación eléctrica como conectividad de datos a equipos compatibles con Power over Ethernet mediante un solo cableado Ethernet. Disponibles en potencias de 15 W, 30 W y 60 W, cumplen con los estándares IEEE 802.3af, 802.3at y 802.3bt, lo que permite alimentar puntos de acceso Wi-Fi, teléfonos IP y otros dispositivos de red. Los modelos de 15 W y 30 W incorporan dos puertos a 2.5 Gbps, mientras que el modelo de 60 W ofrece dos puertos a 10 Gbps, garantizando compatibilidad con redes multigigabit de alto rendimiento. Su operación plug-and-play elimina la necesidad de configuración, facilitando despliegues rápidos en entornos corporativos. El diseño compacto incluye adaptador de corriente universal integrado (100-240 VAC) e indicadores LED para supervisión visual del estado operativo.

Características Generales

- Suministro de alimentación y datos mediante un solo cable Ethernet para dispositivos PoE
- Cumplimiento con estándares IEEE 802.3af, IEEE 802.3at e IEEE 802.3bt
- Tres niveles de potencia disponibles: 15 W, 30 W y 60 W según el modelo seleccionado
- Conectividad multigigabit: 2 puertos 2.5 Gbps en modelos 15W/30W y 2 puertos 10 Gbps en modelo 60W
- Operación plug-and-play sin configuración previa ni software adicional
- Voltaje de entrada universal 100-240 VAC a 50/60 Hz con adaptador integrado
- Indicadores LED azul y morado para identificación visual de estado y carga PoE
- Diseño compacto optimizado para instalación en espacios reducidos

Desempeño

Estándares PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt

Puertos de red: 2 puertos 2.5 Gbps (15W/30W); 2 puertos 10 Gbps (60W)

Compatibilidad: Puntos de acceso Wi-Fi, teléfonos IP, dispositivos de red PoE

Operación: Plug-and-play, sin configuración requerida

Puertos de red: 2 puertos 2.5 Gbps (15W/30W); 2 puertos 10 Gbps (60W)

Compatibilidad: Puntos de acceso Wi-Fi, teléfonos IP, dispositivos de red PoE

Operación: Plug-and-play, sin configuración requerida

Voltaje de entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Indicadores LED: Azul y morado para estado y carga PoE

Diseño: Compacto con adaptador de corriente integrado

Contenido del Paquete

Inyector PoE con adaptador de corriente integrado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Potencia flexible de 15W, 30W o 60W según modelo para distintos equipos PoE
Característica 2	Puertos 2.5G en modelos 15W/30W y 10G en modelo 60W para redes de alto rendimiento
Característica 3	Operación plug-and-play sin necesidad de configuración previa
Característica 4	Indicadores LED azul/morado para monitoreo visual de estado y carga PoE
Característica 5	Voltaje de entrada universal 100-240VAC adaptable a cualquier región
Característica 6	Diseño compacto con adaptador de corriente integrado para instalación limpia