

Sin imagen disponible

Fuente de alimentación / 12 VCC / 5A / Montaje en rack 19" / Sin ventilador

SKU: CP5000-4 Marca: EPCOM POWER LINE BY RITAR Categoría: Eliminadores y Transformadores de Pared

\$78.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> <p style='margin-bottom: 16px;'>Fuente de alimentación de 12 VCC con capacidad de 5A, diseñada para entornos profesionales de redes y seguridad. Su construcción compacta permite una integración eficiente en racks estándar de 19 pulgadas, optimizando el espacio disponible en centros de datos y salas de equipos. La ausencia de ventilador mecánico garantiza una operación completamente silenciosa, ideal para instalaciones donde el ruido ambiental debe mantenerse al mínimo. Incorpora sistemas de protección contra sobrecarga y cortocircuito que salvaguardan tanto la fuente como los dispositivos conectados, mientras que su regulación de voltaje precisa asegura un suministro eléctrico estable para equipos sensibles como cámaras, grabadores y periféricos de red.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Salida regulada de 12 VCC con corriente máxima de 5A <li style='margin-bottom: 8px;'>Formato compatible con montaje en rack de 19 pulgadas <li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño sin ventilador para operación silenciosa 24/7 <li style='margin-bottom: 8px;'>Protección contra sobrecarga, cortocircuito y sobrevoltaje <li style='margin-bottom: 8px;'>Regulación de voltaje de alta precisión <li style='margin-bottom: 8px;'>Construcción compacta con eficiencia energética optimizada <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Voltaje de salida</div> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>12 VCC</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Corriente máxima</div> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>5A</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Potencia total</div> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>60W</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Factor de forma</div> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Rack 19</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Sobrecarga, cortocircuito</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Refrigeración</div> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Pasiva (sin ventilador)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Protecciones</div> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Regulación de voltaje</div> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Alta precisión</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Nivel de ruido</div> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>0 dB (silencioso)</div> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto para optimización de espacio en rack
Característica 2	Protección integrada contra sobrecarga y cortocircuito
Característica 3	Regulación de voltaje precisa para equipos sensibles
Característica 4	Operación silenciosa sin ventilador mecánico
Característica 5	Eficiencia energética reducida en consumo eléctrico
Característica 6	Compatible con instalaciones estándar de 19 pulgadas