



Router exterior / 5 puertos Fast Ethernet blindados / PoE pasivo 4 puertos / IP66 / CPU 650 MHz / RouterOS Nivel 4

SKU: RB750P-PBR2 Marca: MIKROTIK Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$1,304.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;*>El PowerBox es un router diseñado específicamente para operar en condiciones de intemperie, equipado con cinco puertos Ethernet blindados y capacidad PoE pasivo en cuatro de ellos. Este dispositivo permite alimentar directamente equipos compatibles con PoE como antenas CPE, cámaras IP o puntos de acceso, eliminando la necesidad de múltiples adaptadores de corriente y simplificando la infraestructura de cableado. Su carcasa impermeable con certificación IP66 permite el montaje en torres, mástiles y otros emplazamientos expuestos a la intemperie sin riesgo de deterioro por humedad o polvo. La unidad distribuye el voltaje de entrada de manera uniforme a los puertos PoE, con una corriente máxima de salida de 1A por puerto y un total combinado de 2A para todos los puertos alimentados.</p*><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3*><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;*>5 puertos Ethernet blindados con protección IP66 para exterior4 puertos con PoE pasivo, 1A de salida máxima por puertoCorriente total máxima de salida PoE: 2ACarcasa impermeable IP66 para instalación en exterioresCPU QCA9533 a 650 MHz con RouterOS Nivel 4Doble fuente de alimentación: DC jack y PoE-inDiseño compacto 125 x 178 x 48 mm (4.9 x 7 x 1.9 pulgadas)Montaje simplificado en torres y emplazamientos a intemperie</ul*><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Procesador</div*><div style='font-weight: 600;*>QCA9533 @ 650 MHz</div*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Sistema operativo</div*><div style='font-weight: 600;*>RouterOS Nivel 4</div*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Puertos Ethernet</div*><div style='font-weight: 600;*>5 x Fast Ethernet blindados</div*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Puertos PoE pasivo</div*><div style='font-weight: 600;*>4 puertos (salida 1A por puerto)</div*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Corriente total PoE</div*><div style='font-weight: 600;*>2A máximo</div*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alimentación</div*><div style='font-weight: 600;*>DC jack + PoE-in</div*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div*><div style='font-weight: 600;*>125 x 178 x 48 mm
4.9 x 7 x 1.9 pulgadas</div*></div*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje IP66 para instalación en exteriores
Característica 2	4 puertos PoE pasivo con 1A de salida cada uno
Característica 3	Alimentación dual: DC jack y PoE-in
Característica 4	CPU QCA9533 a 650 MHz con RouterOS L4
Característica 5	Carcasa compacta 125x178x48 mm para fácil montaje
Característica 6	Elimina adaptadores de corriente en dispositivos PoE