



Conector PowerCom Macho / IP65 / 20 A / 250 V CA / Trifilar L-N-PE / Bloqueo Rápido

SKU: SAC3FCA-N-W    Marca: SEETRONIC    Categoría: Conectores

\$223.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector PowerCom macho diseñado para aplicaciones de alimentación de corriente alterna en entornos industriales y exteriores exigentes. Ofrece una configuración trifilar dedicada para línea, neutro y conexión a tierra de seguridad preadaptada, garantizando una distribución eléctrica estable y protegida. Su carcasa amarilla de alta visibilidad facilita la identificación en campo, mientras que el mecanismo de bloqueo rápido con pestillo firme asegura la continuidad de la conexión bajo vibraciones y movimientos. Con capacidad nominal de 20 A a 250 V CA, este conector responde a los requerimientos de equipos robustos que demandan suministro energético confiable en condiciones adversas.

**Características Generales**

- Conector PowerCom macho para conexión estable de alimentación CA
- Sistema de bloqueo rápido con pestillo seguro
- Grado de impermeabilidad IP65 para protección robusta contra polvo y agua
- Soporta hasta 20 A a 250 V CA
- Contactos seguros para línea, neutro y tierra de seguridad preadaptada
- Diseño ergonómico para fácil manipulación en instalación y mantenimiento
- Carcasa de color amarillo de alta visibilidad
- Diseño específico para dispositivos de alimentación de tres núcleos

**Desempeño Eléctrico**

- Corriente nominal: 20 A
- Voltaje: 250 V CA
- Configuración: Línea, neutro, tierra de seguridad preadaptada
- Tipo de conexión: PowerCom

**Físicas y Mecánicas**

- Tipos de conector: Macho
- Grado de protección: IP65
- Mecanismo de bloqueo: Pestillo firme, rápido y sencillo
- Color de carcasa: Amarillo alta visibilidad
- Diseño: Ergonómico para fácil manipulación

**Contenido del Paquete**

- Conector PowerCom macho IP65

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conexión estable para alimentación de CA en entornos exteriores e industriales     |
| Característica 2 | Sistema de bloqueo rápido con pestillo seguro que evita desconexiones accidentales |
| Característica 3 | Protección IP65 contra polvo y agua en condiciones exigentes                       |
| Característica 4 | Capacidad de 20 A a 250 V CA para alta demanda energética                          |
| Característica 5 | Configuración trifilar con línea, neutro y tierra de seguridad preadaptada         |
| Característica 6 | Carcasa amarilla de alta visibilidad para identificación rápida en campo           |