

Sin imagen disponible

Preformado para fibra óptica ADSS / Diámetro 10-11 mm / Span 100 m (328 pies) / Instalación aérea

SKU: ANZD-100 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM

\$88.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='margin-bottom: 16px; text-align: justify;*>Este preformado está diseñado específicamente para la sujeción de cables de fibra óptica ADSS en instalaciones aéreas. Su construcción permite soportar tramos de hasta 100 metros (328 pies) sin requerir puntos de anclaje intermedios, optimizando la infraestructura de despliegue. El diseño mecánico distribuye uniformemente las tensiones sobre el diámetro del cable, protegiendo la integridad de la fibra óptica y evitando puntos de concentración de esfuerzos que puedan degradar el rendimiento de la transmisión. Fabricado con materiales de alta resistencia, garantiza desempeño confiable en condiciones ambientales adversas incluyendo vientos fuertes, heladas y exposición prolongada a radiación UV.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Soporta tramos de hasta 100 metros (328 pies) sin puntos intermedios<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño optimizado para cable de fibra óptica ADSS<li style='margin-bottom: 8px;*>Material resistente a condiciones climáticas extremas<li style='margin-bottom: 8px;*>Instalación manual sin herramientas especializadas<li style='margin-bottom: 8px;*>Diámetro compatible con cables de 10-11 mm<li style='margin-bottom: 8px;*>Cumple con estándares internacionales de fibra óptica<h3 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Preformado para fibra óptica ADSS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Diámetro compatible</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>10 - 11 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Span máximo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>100 m (328 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Aérea</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Resistencia climática</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Condiciones extremas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Estándares de fibra óptica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cable ADSS</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta tramos de hasta 100 metros sin puntos intermedios
Característica 2	Diseño optimizado para cable de fibra óptica ADSS
Característica 3	Material resistente a condiciones climáticas extremas
Característica 4	Instalación manual sin herramientas especializadas
Característica 5	Diámetro compatible con cables de 10-11 mm
Característica 6	Cumple con estándares internacionales de fibra óptica