

Sin imagen disponible

Preformado para Fibra Óptica ADSS / Diámetro 10.8 mm / Span 200 m (656 pies) / Resistente a Intemperie

SKU: ANZD-200 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM

\$67.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*> <p style='margin-bottom: 16px; color: inherit;*>Preformado diseñado específicamente para cable de fibra óptica ADSS con diámetro de 10.8 mm, capaz de soportar tramos de hasta 200 metros (656 pies) sin requerir puntos de anclaje intermedios. Su construcción compacta y materiales de alta durabilidad garantizan un desempeño confiable en condiciones de intemperie severa. La instalación se realiza de manera sencilla sin necesidad de herramientas especializadas, reduciendo tiempos de despliegue en campo. Compatible con infraestructuras de redes de fibra óptica para telecomunicaciones.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*> <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Span máximo de 200 m (656 pies) sin soporte intermedio <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Diámetro compatible: 10.8 mm para cable ADSS <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Instalación manual sin herramientas especializadas <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Resistencia a intemperie y condiciones climáticas extremas <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Material de alta durabilidad para uso prolongado en exterior <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Diseño compacto optimizado para redes de fibra óptica <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Producto</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Preformado para fibra ADSS</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro Compatible</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;*>10.8 mm</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Span Máximo</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;*>200 m / 656 pies</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Cable</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Fibra óptica ADSS</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Instalación</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Sin herramientas especializadas</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resistencia</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Intemperie y condiciones extremas</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Alta durabilidad para exterior</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Redes de telecomunicaciones</div> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Span de 200 m sin soporte intermedio
Característica 2	Diseño compacto para fibra ADSS
Característica 3	Instalación sin herramientas especializadas
Característica 4	Material de alta durabilidad exterior
Característica 5	Compatible con redes de fibra óptica
Característica 6	Resistencia a condiciones climáticas extremas