



Presostato Diferencial de Aire / Rango Ajustable 500 a 2500 Pa / Contacto SPDT 1.5 A / IP54 / Incluye Manguera 2 m (6.6 ft)

SKU: DPSN2500A Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Sensores de Presión

\$348.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El presostato diferencial de aire DPSN2500A de la serie DPSN está diseñado para el monitoreo del estado de filtros, ventiladores y flujo de aire en ductos de sistemas HVAC. Incorpora una perilla en la parte superior que permite ajustar el valor de presión de conmutación dentro del rango operativo, facilitando la adaptación a las condiciones específicas de cada instalación. Su contacto conmutado SPDT ofrece versatilidad para generar alarmas o señales de control según la aplicación requerida. La construcción con protección IP54 y la inclusión de accesorios de montaje agilizan su implementación en entornos profesionales de climatización y ventilación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: disc; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Monitoreo de estado de filtros, ventiladores y flujo de aire en ductos HVACRango de presión diferencial ajustable de 500 a 2500 Pa mediante perillaDiferencial de conmutación (histéresis) de 150 PaContacto conmutado SPDT (1 NC / 2 NO), capacidad 1.5 A (0.4 A) / 250 VACVida mecánica superior a 1,000,000 ciclos de operaciónPresión máxima de trabajo admisible (MAWP) de 10,000 PaProtección IP54Incluye manguera PVC de 2 m (6.6 ft) y soporte de montaje en L</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Rango ajustable: 500 a 2500 Pa<li style='margin-bottom: 8px;'>Histéresis: 150 Pa<li style='margin-bottom: 8px;'>Presión máxima de trabajo (MAWP): 10,000 Pa<li style='margin-bottom: 8px;'>Vida mecánica: > 1,000,000 ciclos</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Contacto: SPDT (1 NC / 2 NO)<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de contacto: 1.5 A (0.4 A) / 250 VAC<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección: IP54<li style='margin-bottom: 8px;'>Ajuste: Perilla superior</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Presostato diferencial DPSN2500A<li style='margin-bottom: 8px;'>Manguera PVC de 2 m (6.6 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporte de montaje en L</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitorea el estado de filtros, ventiladores y flujo de aire en ductos de HVAC
Característica 2	Rango de presión diferencial ajustable de 500 a 2500 Pa mediante perilla
Característica 3	Diferencial de conmutación (histéresis) de 150 Pa
Característica 4	Contacto conmutado SPDT (1 NC / 2 NO), capacidad 1.5 A, (0.4A)/250VAC
Característica 5	Vida mecánica superior a 1 millón de ciclos de operación
Característica 6	Presión máxima de trabajo admisible (MAWP) de 10,000 Pa
Característica 7	Protección IP54; incluye manguera PVC de 2 m y soporte de montaje en L