



Probador de Baterías de Plomo-Ácido / Carga por Pulsos / 2 a 12 V / Hasta 200 Ah / Resultados en 15 Segundos / Portátil

SKU: CELL03-KT Marca: SDI Categoría: Analizadores y Probadores de Baterías

\$19,257.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El probador de baterías de plomo-ácido utiliza tecnología de carga por pulsos para realizar una evaluación integral del estado de carga y la condición operativa de las baterías. A diferencia de los multímetros convencionales que únicamente reportan voltaje en circuito abierto, este equipo determina la capacidad de energía remanente midiendo la estabilidad de los niveles de voltaje bajo condiciones de carga real. Esta metodología permite detectar baterías con degradación interna que aún mantienen apariencia funcional en lecturas estáticas. El diseño portátil y la funda protectora incluida facilitan su despliegue en mantenimientos de sistemas de seguridad, alarmas contra incendios y respaldo de energía en instalaciones distribuidas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Prueba de carga por pulsos para mayor precisión en el diagnóstico<li style='margin-bottom: 8px;*>Mide capacidad real de energía bajo carga, no voltaje superficial<li style='margin-bottom: 8px;*>Identifica baterías débiles o en falla con anticipación<li style='margin-bottom: 8px;*>Rango ampliado: 2 a 12 V y hasta 200 Ah<li style='margin-bottom: 8px;*>Resultados en 15 segundos con alta precisión<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño compacto y portátil para mantenimiento en campo<li style='margin-bottom: 8px;*>Funda protectora incluida para transporte y operación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Tecnología: Carga por pulsos<li style='margin-bottom: 6px;*>Parámetro medido: Capacidad real de energía bajo carga<li style='margin-bottom: 6px;*>Función diagnóstica: Identificación de baterías débiles o en falla<li style='margin-bottom: 6px;*>Tiempo de resultado: 15 segundos<li style='margin-bottom: 6px;*>Precisión: Alta precisión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Eléctricas y Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Rango de voltaje: 2 a 12 V<li style='margin-bottom: 6px;*>Capacidad máxima: Hasta 200 Ah<li style='margin-bottom: 6px;*>Tipo de baterías compatibles: Plomo-ácido<li style='margin-bottom: 6px;*>Factor de forma: Compacto y portátil</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Probador de baterías de plomo-ácido<li style='margin-bottom: 6px;*>Funda protectora</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Determina capacidad real de energía bajo carga, no solo voltaje estático
Característica 2	Identifica baterías débiles o en falla antes de que comprometan el sistema
Característica 3	Tecnología de carga por pulsos para diagnóstico preciso sin descarga profunda
Característica 4	Rango extendido de 2 a 12 V y hasta 200 Ah para múltiples tipos de baterías
Característica 5	Resultados en 15 segundos para agilizar mantenimientos preventivos
Característica 6	Diseño compacto con funda incluida para operación en campo y sitios remotos