



SKU: ET250 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$2,357.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

mediciones de voltaje CA/CC o continuidad según el circuito bajo prueba. El equipo se activa automáticamente al iniciar una medición, eliminando la necesidad de configuraciones manuales. Su diseño de estado sólido incorpora clasificación de seguridad CAT IV 600 V para operación en entornos eléctricos de alta energía, permitiendo además probar circuitos protegidos por GFCI. La pantalla LCD retroiluminada garantiza visibilidad óptima en condiciones de baja iluminación, complementada por una linterna LED integrada para trabajos en espacios oscuros.

Características Principales

- Detección automática de voltaje CA/CC y continuidad sin selección manual
- Encendido automático al iniciar cualquier medición
- Pantalla LCD retroiluminada para lectura clara en todo ambiente
- Diseño moderno de estado sólido con clasificación CAT IV 600 V
- Capacidad para probar circuitos protegidos por GFCI
- Cables de prueba estándar reemplazables con soporte integrado en parte posterior
- Linterna LED incorporada para iluminación de puntos de prueba
- Resistencia a caídas de 3 metros (9,8 pies)
- Protección IP53 contra ingreso de polvo y proyección de agua

Especificaciones Técnicas

Función: Probador de continuidad/voltaje CA/CC

Medición: Continuidad; Voltaje AC/DC

Seguridad: Clasificación CAT IV 600 V

Visualización: Pantalla LCD retroiluminada de 1,2 pulgadas

Iluminación: Linterna LED integrada

Resistencia: 3 m (9,8 pies)

Protección Ambiental: Protección IP53 (polvo y agua)

Estándar: Cables de prueba intercambiables

Compatibilidad: Circuitos con protección GFCI

Soporte: Soporte para cables de prueba

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección automática de voltaje CA/CC y continuidad
Característica 2	Pantalla LCD retroiluminada para lectura en cualquier condición
Característica 3	Linterna LED integrada para trabajos en ambientes oscuros
Característica 4	Resistencia a caídas de 3 metros (9,8 pies)
Característica 5	Protección IP53 contra ingreso de polvo y agua
Característica 6	Clasificación de seguridad CAT IV 600 V para máxima protección