



Convertidor de Medios de Fibra / 1 Gb/s y 10 Gb/s / Diagnóstico Ping y Switch / Detector FiberLert / Compatible 1000BASE-SX/LX y 10GBASE-SR/LR

SKU: FMC-10G Marca: FLUKE NETWORKS Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$72,426.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Convertidor de medios de fibra diseñado para integrarse con comprobadores LinkIQ, permitiendo la conexión directa a puertos de fibra óptica Ethernet de 1 Gb/s y 10 Gb/s. Proporciona diagnósticos avanzados de ping y detección del conmutador más cercano, facilitando la verificación de conectividad en infraestructuras de fibra óptica. Incluye el detector de fibra activa FiberLert para comprobar cableado, polaridad y detectar problemas de módulos SFP. Identifica automáticamente la aplicación, nombre del conmutador, nombre del puerto y VLAN. La solución permite la gestión de resultados e impresión de informes mediante integración con software de administración.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Convertidor de medios para conectar LinkIQ a fibra 1G/10GDiagnósticos de ping y conmutador más cercanoDetector FiberLert™ para verificar luz y polaridadCompatible con 1000BASE-SX/LX y 10GBASE-SR/LRIdentifica aplicación, puerto, conmutador y VLANIntegración con LinkWare PC para gestión de resultadosIncluye bolsa de transporte</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidades soportadas: 1 Gb/s y 10 Gb/sEstándares de fibra: 1000BASE-SX/LX, 10GBASE-SR/LRFunciones de red: Ping, detección de conmutador más cercanoIdentificación: Aplicación, nombre de conmutador, nombre de puerto, VLAN</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detector de fibra activa: FiberLert™ integradoVerificación de cableado, polaridad y problemas SFPDiseño portátil para uso en campo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Convertidor de medios de fibra para LinkIQBolsa de transporte</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad directa a puertos de fibra óptica Ethernet 1G/10G
Característica 2	Diagnóstico de ping y detección del conmutador más cercano
Característica 3	Detector FiberLert para verificar luz, polaridad y fallos SFP
Característica 4	Identificación automática de aplicación, puerto, switch y VLAN
Característica 5	Gestión centralizada de resultados con LinkWare PC
Característica 6	Diseño portátil con bolsa de transporte para campo