



Probador de Antena y Radio / 155-158 MHz / 0-30 W / VSWR / 12 V

SKU: ART-3 Marca: SHAKESPEARE Categoría: Equipo de Prueba RF y Analizadores de Espectro

\$5,206.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El probador de antena y radio VHF portátil permite verificar de forma inmediata la recepción del radio, la potencia de salida del transmisor y el VSWR de la antena conectada. Opera en el rango de frecuencia de 155 a 158 MHz, común en sistemas de comunicación marina, con una escala de medición de potencia de 0 a 30 W. Integra un generador de tono de 1 kHz que facilita las pruebas de recepción sin necesidad de una señal externa. Su indicador de potencia de RF ofrece lecturas directas, mientras que su diseño compacto permite el uso de una batería interna o externa de 12 VCD. Los conectores SO-239 e impedancia de 50 ohmios aseguran compatibilidad con instalaciones coaxiales estándar en embarcaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Verificación de recepción, potencia de salida y VSWRRango de frecuencia: 155 - 158 MHzEscala de potencia: 0 a 30 WGenerador de tono de 1 kHz para pruebas de recepciónIndicador de potencia de RF integradoConectores SO-239 con impedancia de 50 ohmiosAlimentación: batería interna o externa de 12 VCDDiseño portátil para uso en campo y embarcaciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 5px;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Conectores: SO-239Voltaje de operación: 12 VCDAlimentación: Batería interna o externaFactor de forma: Portátil</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 5px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Unidad probadora de antena y radio</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Verificación integrada de receptor, potencia y VSWR en un solo dispositivo
Característica 2	Indicador de potencia RF integrado para lecturas directas sin equipo adicional
Característica 3	Operación portátil con batería interna o externa de 12 VDC para trabajo en campo
Característica 4	Conectores SO-239 para conexiones seguras en entornos marinos exigentes
Característica 5	Precisión de ±10% con sensibilidad de señal de 0.5 ?V para mediciones confiables
Característica 6	Diseño compacto para diagnóstico rápido de antenas y radios VHF