



Probador de Tomacorriente / Identificación de 6 Estados de Cableado / LEDs de Alto Brillo / Prueba GFCI / CAT III 300V

SKU: ST120 Marca: FLUKE Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$711.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El probador de tomacorriente ST120 verifica que los cables de una toma de corriente estén conectados correctamente al sistema eléctrico del edificio. Mediante LEDs de alto brillo y un gráfico integrado, permite identificar rápidamente seis estados de cableado distintos, incluso en ambientes con baja iluminación. El dispositivo detecta errores comunes como inversión de fase y neutro, así como conexión abierta de tierra, proporcionando diagnóstico confiable para trabajos de instalación y mantenimiento eléctrico. La prueba GFCI incorporada se activa con un solo botón, facilitando la verificación de dispositivos de protección. Su diseño compacto y ergonómico optimiza el manejo en campo, mientras que la clasificación CAT III 300V garantiza seguridad en entornos industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Identificación visual de 6 estados de cableado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• LEDs de alto brillo para ambientes oscuros<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Prueba GFCI con un solo botón<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Detección de inversión de fase/neutro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Detección de tierra abierta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto y ergonómico<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Seguridad CAT III 300V</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Identificación de 6 estados de cableado
Detección de inversión de fase/neutro
Detección de tierra abierta
Prueba GFCI integrada</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>LEDs de alto brillo
Diseño compacto y ergonómico
Seguridad CAT III 300V</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Probador de tomacorriente ST120</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación visual rápida de 6 estados de cableado comunes
Característica 2	LEDs de alto brillo para verificación en ambientes oscuros
Característica 3	Prueba GFCI integrada con un solo botón
Característica 4	Detección de inversión de fase/neutro y tierra abierta
Característica 5	Diseño compacto y ergonómico para uso profesional continuo
Característica 6	Seguridad CAT III 300V para entornos industriales