



Probador de Tomacorriente / GFCI y Estándar / Señal Acústica / 6 Estados de Cableado / CAT III 300V / LEDs de Alto Brillo

SKU: ST120+ Marca: FLUKE Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$890.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El probador de tomacorriente ST120+ está diseñado para verificar que los conductores de una toma de corriente estén conectados correctamente al sistema eléctrico del edificio. Mediante LEDs de alto brillo y un gráfico integrado, permite diagnosticar rápidamente el estado del cableado sin necesidad de interpretaciones complejas. El dispositivo detecta condiciones críticas como inversión de fase y neutro, conexión abierta de tierra y fallas en el circuito de protección a tierra. Incorpora una señal acústica que facilita la localización del disyuntor correspondiente, optimizando el tiempo de trabajo en instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales. Su clasificación CAT III 300V garantiza la seguridad del operador al realizar mediciones en distribuciones eléctricas de edificios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>LEDs de alto brillo para identificación visual inmediata del estado del cableadoIdentifica 6 estados de cableado con código de coloresSeñal acústica para localización rápida de disyuntoresPrueba GFCI con un solo botónDetección de inversión de fase y neutroDetección de conexión abierta de tierraDiseño CAT III 300V para seguridad en entornos industrialesGráfico incluido para verificación rápida y sencilla</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Estados de cableado identificados: 6Indicación visual: LEDs de alto brillo con código de coloresIndicación acústica: Señal para localización de disyuntoresPrueba GFCI: Un solo botónDetección de fallas: Inversión de fase y neutro, tierra abierta</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Seguridad y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Categoría de medición: CAT III 300VAplicación: Tomacorrientes estándar y GFCISeguridad industrial: Diseño reforzado para entornos eléctricos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Probador de tomacorriente ST120+Gráfico de referencia integrado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identifica 6 condiciones de cableado con código de colores visual
Característica 2	Señal acústica para localización rápida de disyuntores sin contacto
Característica 3	Prueba GFCI con un solo botón para verificación de seguridad
Característica 4	Detección de inversión de fase y neutro con indicación inmediata
Característica 5	Diseño CAT III 300V para protección en entornos industriales
Característica 6	LEDs de alto brillo con gráfico integrado para lectura directa