



Probador de voltaje / 100-500V AC / 14 cm / Cuerpo plástico aislante / 0.59 x 2.24 x 6.42 in

SKU: SYS-DPC02 Marca: SURTEK Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$32.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este probador de voltaje profesional permite la verificación segura de corriente alterna en rangos de 100 a 500 VCA, ideal para electricistas y técnicos de mantenimiento que requieren diagnóstico rápido en instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales. Su cuerpo construido en plástico aislante proporciona protección integral al usuario durante la manipulación en circuitos energizados. El indicador de polaridad integrado facilita la identificación precisa de fase y neutro, reduciendo errores en campo. Su diseño ergonómico y dimensiones compactas permiten operación prolongada con una sola mano, incluso en espacios de difícil acceso.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Detección de voltaje alterno 100-500 VCA con amplio rango de aplicaciónIndicador de polaridad para identificación precisa de fase y neutroCuerpo de plástico aislante que brinda seguridad al usuario en verificación de corrienteDiseño ergonómico optimizado para uso prolongado sin fatiga operativaDimensiones compactas para acceso en espacios reducidos y gabinetes eléctricosLongitud total de 14 cm que facilita manejo con una sola mano<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Rango de voltaje</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 600; color: inherit;'>100 - 500 VCA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de corriente</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 600; color: inherit;'>Alterna (AC)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud total</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 600; color: inherit;'>14 cm / 5.51 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones (An x L x Al)</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 600; color: inherit;'>1.80 x 6.80 x 19.50 cm</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 3px;'>0.71 x 2.68 x 7.68 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material del cuerpo</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 600; color: inherit;'>Plástico aislante</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Funciones adicionales</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 600; color: inherit;'>Indicador de polaridad</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de polaridad para identificación precisa
Característica 2	Cuerpo plástico aislante para máxima seguridad
Característica 3	Diseño ergonómico para uso prolongado sin fatiga
Característica 4	Dimensiones compactas para acceso en espacios reducidos
Característica 5	Verificación de corriente alterna de 100-500 VCA
Característica 6	Longitud óptima de 14 cm para manejo con una mano