



SKU: VDV-501-852 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9; >Probador profesional para verificación integral de infraestructura de cableado. Permite evaluar conexiones de cable coaxial, voz (RJ11/12), datos (RJ45) y video (conector F) en una sola operación, reduciendo tiempos de diagnóstico en instalaciones de red y telecomunicaciones. Incorpora función Test + Map™ con transmisor remoto portátil que prueba, mapea e identifica tramos de cables simultáneamente. Equipado con detector de alimentación eléctrica a través de Ethernet (POE) que visualiza presencia de voltaje en el cableado. El generador de tono integrado facilita el rastreo de cables, pares y conductores individuales. Pantalla LCD retroiluminada garantiza visibilidad óptima en condiciones de iluminación variable.

Mide longitudes de cable hasta 610 m (2001 ft) e identifica hasta 18 puntos de desconexión para conectores RJ45 y F mediante transmisores remotos de ubicación.

Margen-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; >Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; ><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; >> Prueba coaxial, voz (RJ11/12), datos (RJ45) y video (conector F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; >> Mide longitud de cable hasta 610 m (2001 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; >> Identifica 18 puntos de desconexión en RJ45 y conector F<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; >> Generador de tono para rastreo de cables, pares y conductores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; >> Detección de POE y voltaje en cableado Ethernet<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; >> LCD retroiluminada para visualización clara de resultados<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; >> Requiere sonda analógica Cat. N.º VDV500-123 (se vende por separado)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; ><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; ><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; >Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; ><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); >Tipos de cable: Coaxial, voz (RJ11/12), datos (RJ45), video (conector F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); >Rango de medición: Hasta 610 m (2001 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); >Puntos de desconexión: 18 (RJ45 y conector F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); >Función Test + Map™ con transmisor remoto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); >Generador de tono integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); >Detección POE y voltaje Ethernet<li style='padding: 6px 0; >Pantalla LCD retroiluminada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; ><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; >Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; ><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); >Alimentación: Eléctrica (especificación no detallada)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); >Conectividad: RJ11/12, RJ45, conector F<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); >Compatible con sonda analógica VDV500-123<li style='padding: 6px 0; >Diseño portátil para uso en campo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; ><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; >Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; ><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); >Probador Scout™ Pro 3<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); >Transmisor remoto portátil (N.º 1)<li style='padding: 6px 0; >Kit de transmisores remotos de ubicación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Prueba coaxial, voz, datos y video en un solo paso
Característica 2	Mide longitud de cable hasta 610 m (2001 ft)
Característica 3	Generador de tono para rastreo de cables individuales
Característica 4	Identifica 18 puntos de desconexión en RJ45 y conector F
Característica 5	Detecta POE y voltaje en cableado Ethernet
Característica 6	LCD retroiluminada para lectura clara de resultados