



Programador para Alarmas Vehiculares / 12 V / Consumo 3 mA / Pantalla LED / Compatible con Sistemas Firstech

SKU: FT-OP500 Marca: COMPUSTAR Categoría: Accesorios

\$1,235.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El programador de opciones FT-OP500 es una herramienta de programación diseñada para aplicar cambios rápidos de características y funciones a todos los módulos de control Compustar. Compatible con la mayoría de los sistemas Firstech, este dispositivo constituye el método principal para ajustar funciones como los puntos de conexión programables (POC) y la temporización de salidas auxiliares. Su diseño compacto, combinado con un bajo consumo de corriente de 3 mA, lo hace ideal para operaciones tanto en taller como en campo. La interfaz de pantalla LED brillante garantiza visibilidad óptima en diversas condiciones de iluminación, mientras que su construcción en plástico endurecido y la funda protectora de silicona incluida aseguran durabilidad en entornos de trabajo exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Voltaje de operación: 12 VConsumo de corriente: 3 mAPantalla LED brillante para mejor visibilidadConstrucción de plástico endurecido resistenteFunda protectora de silicona incluidaProgramación rápida de características y funcionesCompatibilidad con todos los sistemas Firstech excepto modelo DC3Sincronización de salidas auxiliares programables</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Voltaje: 12 VConsumo de corriente: 3 mA</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Diseño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño compacto para uso en campo o tallerPantalla LED brillanteConstrucción de plástico endurecido resistenteFunda protectora de silicona incluida</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Funciones y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con todos los sistemas Firstech excepto DC3Programación de características y funcionesAjuste de puntos de conexión programables (POC)Temporización de salidas auxiliares programables</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Programación rápida de funciones y características
Característica 2	Pantalla LED brillante para alta visibilidad
Característica 3	Funda protectora de silicona resistente incluida
Característica 4	Construcción en plástico endurecido duradero
Característica 5	Sincronización de salidas auxiliares programables
Característica 6	Actualizaciones USB para mantener compatibilidad