

Sin imagen disponible

Programador para Operador Batiente / Control Automático / 230V AC / LED de Estado / Tiempos Programables

SKU: 790022 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$5,488.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Programador especializado para operador batiente 950N2 que gestiona de forma automatizada los ciclos de apertura y cierre. Su arquitectura compacta facilita la integración en cuadros de control existentes sin requerir modificaciones estructurales. El sistema incorpora temporizadores programables que permiten ajustar los tiempos de operación según las necesidades específicas de cada instalación. Los indicadores LED proporcionan retroalimentación visual inmediata sobre el estado funcional del equipo, simplificando las tareas de diagnóstico y mantenimiento preventivo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Control automático de apertura y cierre para operador batienteDiseño compacto que optimiza el espacio en cuadros de controlCompatibilidad con infraestructuras de seguridad preinstaladasTiempos de operación programables según requerimientos de accesoIndicadores LED para visualización de estado operativoAlimentación eléctrica 230V AC para operación estable<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 10px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;*>Marca</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>FAAC</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;*>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>790022</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;*>Referencia compatible</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>10541512</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;*>Tipo de operador</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Batiente 950N2</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;*>Alimentación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>230V AC</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;*>Indicadores de estado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>LED</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;*>Control de tiempos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Programable</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;*>Funciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Apertura y cierre automático</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control automático de apertura y cierre
Característica 2	Diseño compacto de fácil integración
Característica 3	Compatible con sistemas de seguridad existentes
Característica 4	Tiempos de operación totalmente programables
Característica 5	Indicadores LED para monitoreo de estado
Característica 6	Alimentación estable 230V AC