



Protección Térmica 2P, 20A, Corriente Alterna 400 Vca para Aplicación Fotovoltaica Montaje Riel DIN

SKU: FE7632PC20 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$316.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los protectores de térmicos están diseñados para proporcionar protección contra sobre corriente dentro de circuitos en corriente alterna (CA)

Este producto es ligero y confiable con excelente rendimiento

Cuenta con una alta capacidad de ruptura y puede disiparse rápidamente creado de plástico especialmente autoextinguible.

Producto de alta duración usado en corriente alterna 50/60 Hz hasta 415 Vca para protección contra sobrecargas y cortocircuito, así como en equipos eléctricos de encendido y apagado de iluminación, diseñado para uso en aplicaciones fotovoltaicas en corriente alterna

Es diseñado especialmente para sistemas fotovoltaicos en corriente alterna, se conecta entre el inversor y la red eléctrica

Especificaciones

- Voltaje Nominal: 415V
- Capacidad de Ruptura Nominal: 6,10KA (0.5~63A)
- Curva Característica: C
- Max. Fusible al que se Puede Conectar: 100AGL(>10KA)
- Grado Selectivo: 3
- Temperatura Ambiente de Trabajo: -5°C ~ +40°C
- Proteccion: IP20
- Vida Electrica: No Menos de 8000 Veces
- Vida Mecanica: No menos de 20000 Veces