



Protector Térmico Trifásico / 125 A / 690 V CA / 3 Polos / 50/60 Hz / UL94-V0 / -5 °C a +40 °C

SKU: FEM11253P125A Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$905.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Protector térmico trifásico diseñado para proporcionar protección contra sobrecorriente, sobrecargas y cortocircuito en circuitos de corriente alterna. Opera a 50/60 Hz con capacidad hasta 800 VCA, ofreciendo alta capacidad de ruptura de 125 A. Fabricado en material plástico autoextinguible UL94-V0 que disipa rápidamente el calor y reduce riesgos de incendio. Diseñado específicamente para aplicaciones fotovoltaicas en corriente alterna, así como para circuitos eléctricos trifásicos, equipos de encendido y apagado de iluminación, y sistemas de distribución industrial. Cuenta con vida útil eléctrica superior a 8000 operaciones y rango de temperatura operativa de -5 °C a +40 °C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección contra sobrecorriente CA trifásica 690 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Alta capacidad de ruptura hasta 125 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Material plástico autoextinguible UL94-V0<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño para sistemas fotovoltaicos y circuitos trifásicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Rango de temperatura -5 °C a +40 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Vida eléctrica ≥8000 operaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección contra sobrecargas y cortocircuito</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tensión nominal: 690 V CA / hasta 800 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Corriente nominal: 125 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Frecuencia: 50/60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Configuración: 3 polos (3P)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Vida eléctrica: ≥8000 operaciones<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad de ruptura: alta</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material carcasa: plástico autoextinguible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Clasificación inflamabilidad: UL94-V0<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura operativa: -5 °C a +40 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Disipación térmica: rápida<li style='padding: 6px 0;*>Aplicaciones: fotovoltaica CA, trifásica, iluminación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1x Protector térmico 3P 125A 690V CA</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra sobrecorriente y cortocircuito en CA trifásica
Característica 2	Alta capacidad de ruptura de 125 A para circuitos de alta demanda
Característica 3	Material autoextinguible UL94-V0 para mayor seguridad contra incendios
Característica 4	Diseñado específicamente para sistemas fotovoltaicos en corriente alterna
Característica 5	Vida útil eléctrica 78000 operaciones para reducir mantenimiento
Característica 6	Operación confiable de -5 °C a +40 °C en condiciones industriales