



Protector Térmico Trifásico / 50 A / 690 V CA / Capacidad de Ruptura 125 A / Conductores 50 mm / -5°C a +40°C

SKU: FEM11253P50A Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$589.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Protector térmico trifásico diseñado para proporcionar protección contra sobrecorriente en circuitos de corriente alterna de hasta 690 V CA. Este dispositivo ofrece una capacidad de ruptura de 125 A, permitiendo la disipación rápida de fallas eléctricas en sistemas fotovoltaicos de CA y equipos eléctricos de encendido y apagado de iluminación. Fabricado con material plástico autoextinguible resistente al fuego, garantiza seguridad operativa en condiciones industriales. Opera en un rango de temperatura de -5°C a +40°C y admite conductores de hasta 50 mm de diámetro, facilitando su integración en instalaciones trifásicas de media tensión.

Desempeño Eléctrico

- Corriente nominal: 50 A
- Voltaje nominal: hasta 690 V CA
- Capacidad de ruptura: hasta 125 A CA
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Tipo de corriente: Corriente alterna (CA) trifásica
- Aplicación: Sistemas fotovoltaicos de CA, protección contra sobrecargas y cortocircuito

Físicas y Ambientales

- Material: Plástico autoextinguible resistente al fuego
- Rango de temperatura de operación: -5°C a +40°C
- Conductores admitidos: hasta 50 mm de diámetro
- Polos: 3P (trifásico)

Contenido del Paquete

Protector térmico trifásico 50 A / 690 V CA

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra sobrecorriente en circuitos CA trifásicos hasta 690 V
Característica 2	Capacidad de ruptura de 125 A para disipación rápida de fallas
Característica 3	Material autoextinguible resistente al fuego para mayor seguridad operativa
Característica 4	Rango de operación -5°C a +40°C para condiciones industriales exigentes
Característica 5	Compatible con conductores de hasta 50 mm de diámetro
Característica 6	Diseñado específicamente para sistemas fotovoltaicos en corriente alterna