



Protección Térmica/ Interruptor 2P, 32 A, Corriente Directa 800 Vcc para Aplicación Fotovoltaica Montaje Riel DIN

SKU: SL7N63C32/2P Marca: SUNTREE Categoría: Supresor de Picos Vca

\$668.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los protectores térmicos están diseñados para proporcionar protección contra sobrecorriente dentro de circuitos en corriente directa (CC, CD) especialmente fabricadas para uso en energía solar, se instalan entre los paneles solares y el inversor de interconexión.

Características

- Número de polos: 2P
- Voltaje de operación (Vcc): 24V-800Vcc
- Corriente Nominal (A): 32A
- Tensión nominal de aislamiento (Ui): 1250VDC
- Tipo de instalación: DIN
- Protección: IP40:IP20 para puerto de conexión
- Temperatura de operación: -30°C-70°C
- Características de disparo: B/C
- Tipo: Termomagnético

Características Mecánicas

- Valor Promedio Real: 20000 veces
- Características Eléctricas
- Valor Promedio Real: 1000 veces (1500 veces para otros voltajes especificados)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de circuitos fotovoltaicos entre paneles e inversor
Característica 2	Rango operativo extendido de 24 Vcc a 800 Vcc
Característica 3	Capacidad de ruptura de 6 kA para fallas de cortocircuito
Característica 4	Vida útil mecánica de 20,000 operaciones
Característica 5	Aislamiento reforzado de 1,250 Vdc para alta tensión solar
Característica 6	Instalación estándar en riel DIN con protección IP40