



Protección Térmica/ Interruptor 2P, 63 A, Corriente Alterna 400Vca para Aplicación Fotovoltaica Montaje Riel DIN

SKU: SCB8-63C63/2P Marca: SUNTREE Categoría: Supresor de Picos Vca

\$250.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>PARÁMETROS GENERALES</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado para la protección de instalaciones eléctricas contra <strong style='color: inherit;'>cortocircuitos y <strong style='color: inherit;'>sobrecorrientes <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado especialmente para la salida de inversores solares <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventana de indicación y contacto de señalización remota opcional que ayuda al usuario a conocer el estado del dispositivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Todas las partes conductoras están hechas de cobre, con baja elevación de temperatur </div> <!-- Sección de especificaciones eléctricas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>PARÁMETROS ELÉCTRICOS</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo del producto: SCB8-63 <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Polos: 2P <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Tensión nominal de operación (Ue): 400VAC <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Corriente nominal de operación (In): 63A <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Frecuencia (Hz): 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Poder de corte máximo (Icu): 6kA <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Capacidad de ruptura nominal (Ics): 6kA <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Corriente de impulso máxima (Iimp): 6kA <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Vida mecánica: 20,000 ciclos <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Vida eléctrica: 4,000 ciclos <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Capacidad del terminal: 25 mm² <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Par de apriete de terminales: 3N <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Ubicación: Interior o dentro de caja a prueba de agua <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Temperatura ambiente: -5 °C a 50 °C <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Humedad relativa: 90% <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Clase de instalación: II / III </div> </div> <!-- Sección de precauciones de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puede instalarse tanto en posición horizontal como vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>No debe instalarse en lugares inflamables o con riesgo de explosión <li style='margin-bottom: 5px;'>No debe haber impactos ni vibraciones significativas en el lugar de instalación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>SEPARADOR</h3> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); height: 30px; width: 100%; margin-top: 5px;'></div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra cortocircuitos y sobrecorrientes en inversores solares
Característica 2	Indicador visual de estado con contacto de señalización remota opcional
Característica 3	Construcción en cobre con baja elevación de temperatura operativa
Característica 4	Capacidad de ruptura de 6 kA para alta confiabilidad de protección
Característica 5	Vida mecánica de 20,000 ciclos para larga durabilidad operativa
Característica 6	Montaje en riel DIN 35 mm para instalación estandarizada en gabinetes