



Protector Aislante de Entrada / Thunderbolt / Protección contra Sobretensiones / Compatibilidad Familia Thunderbolt

SKU: TB-WSR Marca: TRANSECTOR Categoría: Redes

\$525.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El protector aislante de entrada TBWSR está diseñado para integrarse con la familia Thunderbolt de Transector, proporcionando protección contra sobretensiones eléctricas sin comprometer el rendimiento de la interfaz. Este dispositivo permite la transferencia de datos ultrarrápida característica de Thunderbolt, manteniendo la máxima velocidad de comunicación entre periféricos compatibles. Su arquitectura optimizada garantiza operación estable dentro del ecosistema Thunderbolt, incluyendo dispositivos modernos y legacy. Es ideal para entornos profesionales donde la integridad de datos y la continuidad operativa son críticas, como centros de datos, estaciones de trabajo de producción audiovisual y laboratorios de ingeniería.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con dispositivos Thunderbolt para mejor conectividad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte para transferencia de datos ultrarrápida Thunderbolt<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Interfaz Thunderbolt que maximiza velocidad de comunicación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Optimizado para ecosistema de dispositivos Thunderbolt<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección aislante contra sobretensiones eléctricas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz: Thunderbolt<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transferencia de datos: Ultrarrápida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad de comunicación: Máxima<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: Aislante contra sobretensiones eléctricas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Familia de productos: Thunderbolt<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dispositivos: Thunderbolt compatibles<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Periféricos: Thunderbolt modernos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ecosistema: Optimizado para dispositivos Thunderbolt</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Protector aislante de entrada TBWSR</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección aislante contra sobretensiones eléctricas en línea Thunderbolt
Característica 2	Transferencia de datos ultrarrápida sin degradación de señal
Característica 3	Máxima velocidad de comunicación mediante interfaz Thunderbolt nativa
Característica 4	Compatibilidad avanzada con periféricos Thunderbolt modernos
Característica 5	Optimizado para ecosistema completo de dispositivos Thunderbolt
Característica 6	Conectividad mejorada sin latencia para entornos profesionales