



Protector Anti-Vandálico / Policarbonato UV / NEMA 3R / -40°C a 116°C / 8.5 x 6.5 x 5.75 in

SKU: STI-1221-D Marca: STI Categoría: Carcasas

\$1,101.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este protector anti-vandálico está diseñado para resguardar estrobos en entornos que exigen alta resistencia y durabilidad. Fabricado con policarbonato transparente grueso estabilizado contra rayos UV, mantiene la integridad óptica del estrobo mientras lo protege de impactos, vandalismo y condiciones climáticas adversas. Su caja trasera cerrada con orificios ciegos permite una instalación ordenada de conductos eléctricos, y su diseño de acceso rápido facilita tareas de mantenimiento sin necesidad de desmontar el equipo completo. La pérdida de luz controlada del 26% garantiza que la señalización de emergencia permanezca visible y efectiva en todo momento.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Cubierta de policarbonato transparente, grueso y estabilizado UVCaja trasera cerrada con orificios ciegos para conductosFácil acceso para mantenimiento y servicioPérdida de luz del 26% para visibilidad efectivaCertificaciones UL/cUL, MEA 49-00-E y ADAMontaje sobre superficie, exclusivo para estrobos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600;'>Policarbonato transparente, grueso, estabilizado UV</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600;'>216 x 165 x 146 mm (8.5 x 6.5 x 5.75 in)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600;'>-40°C a 116°C (-40°F a 240°F)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Protección</div><div style='font-weight: 600;'>NEMA 3R (modelos estándar)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Pérdida de luz</div><div style='font-weight: 600;'>26% (según datos del fabricante)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de montaje</div><div style='font-weight: 600;'>Montaje sobre superficie</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600;'>Exclusivamente para estrobos</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Certificaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600;'>UL Listed</div><div style='font-size: 13px; margin-top: 4px;'>Para altavoces de voz de fuego</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600;'>UL Listed</div><div style='font-size: 13px; margin-top: 4px;'>Certificación canadiense</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600;'>MEA 49-00-E</div><div style='font-size: 13px; margin-top: 4px;'>Certificación de materiales aceptados</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600;'>ADA</div><div style='font-size: 13px; margin-top: 4px;'>Cumplimiento de accesibilidad</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta de policarbonato grueso estabilizado UV
Característica 2	Caja trasera cerrada con orificios ciegos para conductos
Característica 3	Fácil acceso para mantenimiento y servicio
Característica 4	Pérdida de luz del 26% para visibilidad efectiva
Característica 5	Certificado UL/cUL, MEA 49-00-E y ADA
Característica 6	Montaje sobre superficie para estrobos exclusivamente